

Podkaszarka akumulatorowa do trawy 20V



Rebel

Marka:
Rebel

Kod produktu:
RB-5002.1

Kod EAN:
5901890103480

Opis





Podkaszarka akumulatorowa do trawy 20V kosa ogrodowa wykaszarka Rebel

Chcesz, aby Twój ogród wyglądał zjawiskowo? Nie pozwól, aby szpecić go niedociągnięcia powstałe podczas koszenia trawnika wzdłuż murów czy w obrębie drzew i innych roślin. Jeszcze dziś kup podkaszarkę akumulatorową z serii Rebel Tools. To niezwykle poręczne i komfortowe urządzenie umożliwi koszenie miejsc trudno dostępnych dla klasycznej kosiarki, takich jak narożniki, krawędzie trawnika, czy powierzchnie pod ławkami ogrodowymi.

Komfort i precyzja

Podkaszarka nie tylko umożliwia dostosowanie obrotu i kąta nachylenia zarówno uchwytu przedniego, jak też kąta nachylenia głowicy, ale także pozwala na regulację długości ramienia teleskopowego. Zapewnia to zarówno skuteczność koszenia, jak też

komfort podczas pracy. Dużą zaletą urządzenia jest także bezprzewodowe działanie, dzięki czemu możesz zapomnieć o przedłużaczach i płaczącym się kablu. Dodatkowo podkaszarka została wyposażona we wskaźnik naładowania akumulatora, abyś mógł kontrolować czas swojej pracy.



Akumulator i ładowarka sprzedawane są oddzielnie. Jeśli więc Twój ogród jest bardzo wymagający, wybierz z oferty Rebel Tools wymienne baterie akumulatorowe 20 V, 2 A, które pozwolą Ci pracować bez zbędnych długich przerw na ładowanie.

Opis techniczny

Regulacja długości ramienia teleskopowego (100-130 cm)
Regulacja obrotu (360°) i kąta nachylenia (7 stopni) uchwytu przedniego
Regulacja obrotu (0-90°) i kąta nachylenia (5 stopni) głowicy

Wysuwany pałąk zabezpieczający
Funkcja przycinania krawędzi
Kółko boczne
Osłona ochronna
Włącznik z blokadą przed przypadkowym włączeniem
Ergonomiczna rękojeść
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

DANE TECHNICZNE

Akumulator: 20 V; 2 Ah (RB-2001) / 4 Ah (RB-2002)*
Czas ładowania: 1-1,5 godz. (RB-2001) / 2-3 godz. (RB-2002)
Czas pracy: do 20 min
Ładowarka sieciowa: 21,5 V; 2,2 A (RB-2001-CH)* / 21,5 V; 1,7 A (RB-2003-CH)*
Element tnący: 2-żyłkowa głowica tnąca
System tnący: półautomatyczne wysuwanie żyłki
Średnica żyłki: 1,2 mm
Długość żyłki: 5 m
Średnica cięcia: 22 cm
Prędkość obrotowa bez obciążenia: 8000 obr./min.
Waga: 2,1 kg
W zestawie: kółko boczne

Poziom ciśnienia akustycznego LPA: 72 dB (A), K= 3 dB (A)
Poziom mocy akustycznej LWA: 92 dB (A), K= 3 dB (A)
Drgania ręka-ramię: 6,918 m/s² K=1,5 m/s²

*Brak w zestawie. Akumulator i ładowarka sprzedawane są oddzielnie.

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W020G020-S-2
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	2 Kg	2.35 Kg	17 cm x 98.5 cm x 15 cm
kart.	4 szt.	9.6 Kg	10.5 Kg	36.5 cm x 100 cm x 32.5 cm
paleta	40 szt.	110 Kg	110 Kg	80 cm x 120 cm x 200 cm