

Krüger&Matz wzmacniacz samochodowy 2 kanałowy



WŁAŚCIWOŚCI:

Zasilanie:

Napięcie zasilania: 11 - 16 VDC

Pobór prądu bez podłączenia sygnału: 0,8 A

Pobór prądu podczas spoczynku: <0,001 mA

Moduł wzmacniacza:

Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm : 150 W x 2

Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 2 Ohm : 275 W x 2

Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm (mostek): 550 W x 1

Moc wyjściowa (Max) @ 14,4V / 4 Ohm : 300 W x 2

Moc wyjściowa (Max) @ 14,4V / 2 Ohm : 550 W x 2

Moc wyjściowa (Max) @ 14,4V / 4 Ohm (mostek): 1100 W x 1

Zniekształcenie (THD): <0,03%

Stosunek sygnału do szumu: 105dB

Separacja kanałów: 57dB

Filtry:

Filtr dolnego pasma: 50 Hz - 5000 Hz / 12dB

Filtr subsoniczny: 20 Hz - 4000 Hz / 12dB

Inne cechy:

Bezpiecznik: 25 A x 2

wymiary: 170 x 45 x 220 mm

Waga: 1,75 Kg