Instrukcja obsługi

Termostat WiFi model: E6264



Zawartość opakowania

- Termostat z ekranem dotykowym
- Ramka montażowa
- Śruby montażowe

▲ Bezpieczeństwo

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.
- Instalację elektryczną powinien przeprowadzać wykwalifikowany elektryk.
- Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada specyfikacji urządzenia.

🕴 Instalacja

1. Przygotowanie miejsca montażu:

- Wybierz odpowiednie miejsce na ścianie, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, przeciągów i źródeł ciepła.
- Zdejmij starą ramkę termostatu, jeśli taka istnieje.

2. Podłączenie przewodów:

- Podłącz przewody zgodnie z oznaczeniami na zaciskach:
 - L: Faza
 - N: Neutralny
 - NO/NC/COM: Styk przekaźnika do sterowania urządzeniem grzewczym
 - NTC: Czujnik temperatury (jeśli jest zewnętrzny)

3. Montaż termostatu:

- Przymocuj ramkę montażową do ściany za pomocą śrub.
- Zamocuj termostat na ramce.

🌣 Konfiguracja

1. Włączenie urządzenia:

• Po podłączeniu zasilania termostat powinien się uruchomić automatycznie.

2. Ustawienie trybu pracy:

- Wybierz odpowiedni tryb:
 - Manualny: Ręczne ustawienie temperatury
 - **Programowalny**: Ustawienie harmonogramu grzania
 - Automatyczny: Automatyczne dostosowanie temperatury

3. Programowanie harmonogramu:

- Ustaw godziny i temperatury dla różnych okresów dnia (np. rano, dzień, wieczór, noc).
- Możliwość ustawienia różnych harmonogramów dla dni roboczych i weekendów.

📱 Integracja z aplikacją

1. Pobranie aplikacji:

• Zainstaluj aplikację zgodną z termostatem (np. Tuya Smart lub Smart Life) z Google Play lub App Store.

2. Parowanie urządzenia:

- W aplikacji wybierz opcję dodania nowego urządzenia.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć termostat z siecią Wi-Fi.

3. Zdalne sterowanie:

• Po połączeniu możesz zdalnie sterować termostatem, ustawiać harmonogramy i monitorować temperaturę.

🔧 Kalibracja i ustawienia zaawansowane

• Kalibracja temperatury:

- Jeśli odczyt temperatury jest niedokładny, możesz dostosować wartość kalibracji w ustawieniach.
- Blokada rodzicielska:
 - Aby zapobiec przypadkowemu przestawieniu ustawień, możesz aktywować blokadę ekranu.
- Resetowanie do ustawień fabrycznych:

• Przytrzymaj przycisk reset przez kilka sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

🛠 Rozwiązywanie problemów

• Brak reakcji na dotyk:

- Sprawdź, czy ekran nie jest zabrudzony lub uszkodzony.
- Zresetuj urządzenie.

• Brak połączenia z Wi-Fi:

- Upewnij się, że sieć Wi-Fi działa poprawnie.
- Zresetuj ustawienia sieciowe termostatu i spróbuj ponownie.

• Nieprawidłowe działanie harmonogramu:

- Sprawdź ustawienia daty i godziny.
- Upewnij się, że harmonogram został poprawnie zapisany.

Dystrybutor:

Eurokomp

59-630 Mirsk

Przecznica 51

Polska

email: biuro@eurokomp.com.pl