

Ładowarka samochodowa M-LIFE micro USB 800 mA



M-LIFE

Marka:
M-LIFE

Producent:
LECHPOL ELECTRONICS
LESZEK Spółka
komandytowa

Kod produktu:
ML0314

Kod EAN:
5901436766681

Opis

Ładowarka samochodowa M-LIFE micro USB 800 mA

Ładowarka samochodowa M-LIFE z złączem micro USB to praktyczne i niezawodne urządzenie, które umożliwia ładowanie smartfonów, tabletów oraz innych urządzeń mobilnych podczas podróży samochodem. Dzięki kompaktowej konstrukcji i solidnym zabezpieczeniom, jest idealnym wyborem dla użytkowników ceniących bezpieczeństwo i wygodę.



Efektywne ładowanie w podróży

Ładowarka samochodowa M-LIFE obsługuje napięcie wejściowe DC od 12V do 24V, co sprawia, że jest kompatybilna z większością pojazdów osobowych i ciężarowych. Wyjściowe napięcie 5V i prąd 0,8 A zapewniają wystarczającą moc do efektywnego ładowania urządzeń wyposażonych w port micro USB. Jest to idealne rozwiązanie do ładowania smartfonów, nawigacji GPS, odtwarzaczy muzycznych oraz innych akcesoriów mobilnych podczas jazdy.

Praktyczny spiralny przewód

Ładowarka wyposażona jest w spiralny przewód, który zapobiega plątaniu się kabli i zajmuje mniej miejsca, co jest szczególnie przydatne w ciasnych przestrzeniach wewnątrz samochodu. Spiralny przewód umożliwia również elastyczne korzystanie z urządzenia bez nadmiernego naciągania kabla.



Wbudowane zabezpieczenia

Ładowarka M-LIFE posiada zaawansowane zabezpieczenia przed przetądowaniem i przepięciem, co chroni zarówno ładowane urządzenia, jak i samą ładowarkę przed uszkodzeniami spowodowanymi skokami napięcia lub nadmiernym ładowaniem. Dzięki temu użytkownicy mogą być pewni, że ich sprzęt jest bezpieczny podczas korzystania z ładowarki.

Certyfikaty bezpieczeństwa i zgodność z normami

Ładowarka M-LIFE spełnia europejskie standardy bezpieczeństwa, co potwierdzają certyfikaty CE i ROHS. To świadczy o wysokiej jakości wykonania oraz zgodności z normami ochrony środowiska, zapewniając bezpieczne i odpowiedzialne użytkowanie.

Opis techniczny

Typ: Samochodowa
Łączność: USB
Złącze: micro USB
Wejście: DC 12 - 24 V
Wyjście: 5 V / 0,8 A
Przewód: Spiralny
Zabezpieczenia: Przed przetądowaniem i przepięciem
Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, ROHS

Specyfikacja

| Dane logistyczne | |
|------------------|----------------------|
| Gabaryt | W001G001-A-10 |
| GabarytMAX | 21 |

| Jednostka miary | Ilość | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys. |
|-----------------|--------|------------|-------------|---------------------|
| szt. | 1 szt. | 0.055 Kg | 0.065 Kg | 5 cm x 13 cm x 5 cm |