

Antena TV DVB-T/T2 ASR IQ Telkom Telmor



Marka:
Telkom Telmor

Producent:
G.Z.T.TELKOM-TELMOR
SP.Z O.O.

Kod produktu:
ANT0185

Kod EAN:
5903953002778

Opis techniczny

Cechy

- Zoptymalizowana do odbioru wielu sygnałów TV cyfrowych (DVB-T)
- FullHD
- Wbudowany inteligentny przedwzmacniacz, ciągle analizujący odbierane sygnały
- Szeroki zakres odbieranych częstotliwości TV
- Szeroki zakres napięć zasilania 5-12 V
- Niski współczynnik szumów tylko 2dB!
- Wysoka odporność na wiatr i warunki atmosferyczne
- Nowoczesna, lekka i stabilna konstrukcja
- Bardzo łatwy montaż i podłączenie anteny

Dane techniczne

Pasmo pracy: 174-790* MHz
Zysk: 6-14 dBi @ 174-230 MHz
Wzmocnienie anteny: 20-22 dB @ 470-790 MHz
Wzmocnienie przedwzmacniacza: 20~22 dB +/- 2 dB
Polaryzacja: Pozioma (H)
Rozwartość wiązki 3 dB (płaszczyzna pozioma): 40 stopni
Stosunek promieniowania – przód / tył: 24 dB
Maksymalne poziomy sygnał TV na wyjściu (przełączanie automatyczne punktów pracy) 103 dBμV**
Współczynnik szumów przy poziomie wyjściowym 90 dBuV: =<2 dB
Zasilanie / pobór prądu przy maks. poziomie wyjściowym 105 dBuV: +5~+12 V / 60 mA +/- 3 mA
Średnica masztu – maksymalna: 25-60 mm
Maks. obciążenie od wiatru: 120 N
Impedancja wyjściowa: 75 Ohm
Typ złącza wyjściowego: gniazdo F
Wymiary anteny rozłożonej: 820 x 455 x 220 mm
Waga netto: 2,48 kg
Wyposażenie standardowe: nakręcany wtyk F, zwrotnica ZZA-7 wraz z zasilaczem ~230 V

* Antena przystosowana do pracy w paśmie UHF (470-790), jednak wzmacniacz anteny jest otwarty również na pasmo VHF (174-230). Oznacza to, że w niektórych przypadkach można uzyskać dobry odbiór również w zakresie VHF. Zachowanie w paśmie VHF zależy od polaryzacji nadawania, mocy nadajnika i odległości punku odbioru od nadajnika.

** DIN 45004B, IM3=60dBc

Ilość paletowa: 30 szt.

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W020G020-S-1
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1.75 Kg	2.5 Kg	46 cm x 50 cm x 21 cm
paleta	30 szt.	70 Kg	90 Kg	80 cm x 120 cm x 205 cm