

Zasilacz antenowy do anten ZZA-7 Telmor

**Marka:**

Telkom Telmor

Producent:

G.Z.T.TELKOM-TELMOR
SP.Z O.O.

Kod produktu:

URZ3350

Kod EAN:

5903953005106

Opis

Uniwersalny zasilacz antenowy ZZA-7 Telmor

ZZA-7 to zaawansowany zasilacz antenowy ze zwrotnicą (separatorem), który jest idealny do zdalnego zasilania prądem stałym przedwzmacniaczy antenowych lub mikrowzmacniaczy abonenckich. Ten zasilacz umożliwia zasilanie sygnałem stałym poprzez kabel koncentryczny, przekazując sygnał z anteny telewizyjnej do odbiornika telewizyjnego.

Cechy: - Praca w zakresie częstotliwości 47,5-862 MHz, co zapewnia wszechstronność w użyciu. - Niski poziom tłumienności przełotowej poniżej 1,0 dB, aby zapewnić wysoką jakość sygnału. - Zasilacz sieciowy zintegrowany ze zwrotnicą, co umożliwia łatwe podłączenie i montaż. - Sygnalizacja pracy za pomocą diody LED, tak abyś zawsze wiedział, czy zasilacz działa poprawnie.

Dane techniczne: - Zakres częstotliwości pracy: (FM/ VHF, UHF) 47,5-862 MHz - Tłumienność przełotowa: <1,0 dB - Izolacja (tor RF / tor zasilania): >20 dB - Impedancja wejście / wyjście: 75 / 75 Ohm - Zasilanie: ~230 V / 50 Hz - Napięcie wyjściowe zasilacza: +12 V - Maksymalny prąd obciążenia zasilacza: 100 mA - Zasilacz zintegrowany ze zwrotnicą: tak - Waga netto: 0,1 kg z zasilaczem - Opakowanie: blister

Zapewnij sobie doskonałe zasilanie dla swojego przedwzmacniacza antenowego lub mikrowzmacniacza abonenckiego dzięki uniwersalnemu zasilaczowi antenowemu ZZA-7 Telmor. Niezawodne działanie, łatwy montaż i wysoka jakość sygnału – to wszystko, czego potrzebujesz. Zamów teraz i ciesz się bezproblemowym odbiorem telewizji.



Kod produktu: URZ3350

Zasilacz antenowy do anten ZZA-7 Telmor

Cechy

- Praca w zakresie częstotliwości 47,5-862 MHz
- Tłumienność przelotowa poniżej 1,0 dB
- Zasilacz sieciowy zintegrowany ze zwrotnicą
- Sygnalizacja pracy – dioda LED
- Prosty montaż i podłączenie

Dane techniczne

- Zakres częstotliwości pracy: (FM/ VHF, UHF) 47,5-862 MHz
- Tłumienność przelotowa: <1,0 dB
- Izolacja (tor RF / tor zasilania): >20 dB
- Impedancja wejście / wyjście: 75 / 75 Ohm
- Zasilanie: ~230 V / 50 Hz
- Napięcie wyjściowe zasilacza: +12 V

- Maksymalny prąd obciążenia zasilacza: 100 mA
- Zasilacz zintegrowany ze zwrotnicą: tak
- Waga netto: 0,1 kg z zasilaczem
- Opakowanie: blister

Opis techniczny

ZZA-7 to zasilacz antenowy ze zwrotnicą (separatorem) służący do zdalnego zasilania prądem stałym przedwzmacniacza antenowego lub mikrowzmacniacza abonenckiego. Zasilanie odbywa się poprzez kabel koncentryczny doprowadzający sygnał z anteny TV do odbiornika telewizyjnego.

Cechy

- Praca w zakresie częstotliwości 47,5-862 MHz
- Tłumienność przelotowa poniżej 1,0 dB
- Zasilacz sieciowy zintegrowany ze zwrotnicą
- Sygnalizacja pracy – dioda LED
- Prosty montaż i podłączenie

Dane techniczne

Zakres częstotliwości pracy: (FM/ VHF, UHF) 47,5-862 MHz
Tłumienność przelotowa: <1,0 dB
Izolacja (tor RF / tor zasilania): >20 dB
Impedancja wejście / wyjście: 75 / 75 Ohm
Zasilanie: ~230 V / 50 Hz
Napięcie wyjściowe zasilacza: +12 V
Maksymalny prąd obciążenia zasilacza: 100 mA
Zasilacz zintegrowany ze zwrotnicą: tak
Waga netto: 0,1 kg z zasilaczem
Opakowanie: blister

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.089 Kg	0.108 Kg	12 cm x 20 cm x 4.3 cm