

Miernik uniwersalny UT139B



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

MIE0155

Kod EAN:

5901436796732

Opis

Miernik uniwersalny UT139B

Miernik UT139B to wszechstronne narzędzie pomiarowe, idealne dla techników, elektryków oraz hobbystów. Dzięki szerokiemu zakresowi pomiarowemu oraz zaawansowanym funkcjom, urządzenie to doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach, od napraw po zaawansowane analizy układów elektrycznych.



Precyzyjne pomiary dla każdego

UT139B umożliwia dokładne pomiary napięcia stałego i zmiennego do 600 V, natężenia prądu do 10 A, rezystancji, pojemności oraz częstotliwości. Dzięki wysokiej dokładności oraz możliwości testowania diod i sprawdzania ciągłości obwodu, miernik ten jest niezastąpiony w pracy nad instalacjami elektrycznymi i elektroniką.

Zaawansowane funkcje dla wymagających

Miernik UT139B wyposażony jest w funkcję automatycznej i ręcznej zmiany zakresów pomiarowych, co ułatwia pracę i zapewnia większą precyzję. True RMS pozwala na dokładne pomiary w skomplikowanych obwodach, a filtr VFC eliminuje zakłócenia w pomiarach wielkiej częstotliwości, co jest szczególnie ważne w zaawansowanych aplikacjach. Dodatkowo, funkcje takie jak wykrywanie pola elektrycznego (NCV), zamrażanie wyniku, zapis wartości MAX/MIN oraz tryb pomiaru względnego, czynią ten miernik niezwykle wszechstronnym i wygodnym w użyciu.





Solidna konstrukcja i praktyczne akcesoria

UT139B charakteryzuje się solidną i ergonomiczną konstrukcją, co sprawia, że jest trwały i wygodny w użytkowaniu. Podświetlany ekran LCD o rozmiarze 58 x 36 mm zapewnia wyraźny odczyt wyników, nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Miernik zasilany jest dwoma bateriami 1,5 V (R06), a automatyczne wyłączenie po 15 minutach nieaktywności oszczędza energię. W zestawie z miernikiem znajdują się baterie oraz przewody pomiarowe, co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy. UT139B to niezawodny i funkcjonalny miernik uniwersalny, który sprawdzi się w każdej sytuacji wymagającej precyzyjnych pomiarów.





Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 40 mV / 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V $\pm(0,5\%+2)$

Napięcie zmienne AC: 40 mV / 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V $\pm(0,8\%+3)$

Natężenie prądu stałego DC: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A $\pm(0,7\%+2)$

Natężenie prądu zmiennego AC: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A $\pm(1\%+3)$

Rezystancja: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm $\pm(0,8\%+2)$

Pojemność: 9,999 nF / 99,99 nF ~ 999,9 μ F / 9,999 mF ~ 99,99 mF $\pm(4\%+5)$

Częstotliwość: 9,999 Hz ~ 9,999 MHz $\pm(0,1\%+4)$

Współczynnik wypiętnienia: 0,1%-99,9%

Test diod: ok. 3 V

Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych

Filtr eliminujący zakłócenia w wielkiej częstotliwości mogący mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC)

Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)

True RMS

Automatyczne wyłączenie: ok. 15 minut

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Zamrożenie ostatniego wskazania

Tryb pomiaru względnego

Zapis wartości MAX/MIN
Podświetlany ekran LCD
Maksymalny odczyt: 4000

CECHY OGÓLNE
Impedancja wejściowa pomiaru napięć: ok. 10 MOhm
Zasilanie: 2x bateria 1,5 V (R06)
Rozmiar wyświetlacza: 58 x 36 mm
Wymiary produktu: 175 x 81 x 48,5 mm
Waga produktu: 370 g
Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.46 Kg	0.559 Kg	15.5 cm x 6 cm x 26 cm
kart.	40 szt.	18.4 Kg	23.2 Kg	46 cm x 64 cm x 34 cm