

Kod EAN:
5901436796749

Miernik UT139C to wszechstronne narzędzie pomiarowe, które łączy precyzję z funkcjonalnością w kompaktowej formie. Idealny

Miernik UT139C to wszechstronne narzędzie pomiarowe, które łączy precyzję z funkcjonalnością w kompaktowej formie. Idealny do profesjonalnych zastosowań w obszarze elektryki i elektroniki, oferuje dokładne pomiary napięcia, prądu, rezystancji, pojemności oraz temperatury, sprawdzając się w różnorodnych warunkach.



Dokładność i Zakres Pomiarowy

UT139C zapewnia szeroki zakres pomiarowy, obejmujący napięcia do 600 V, prądy do 10 A, rezystancję do 60 M Ω , pojemność do 99,99 mF oraz częstotliwość do 9,999 MHz. Precyzyjny odczyt gwarantują niskie błędy pomiarowe, takie jak $\pm(0,5\%+2)$ dla napięcia DC.

Funkcje Dodatkowe

Wyposażony w funkcje takie jak automatyczna/ręczna zmiana zakresów, True RMS, filtr VFC do eliminacji zakłóceń, oraz funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV), UT139C dostosowuje się do różnych aplikacji. Dodatkowo, oferuje automatyczne wyłączanie oraz wskaźnik niskiego poziomu baterii dla wygody użytkownika.





Praktyczność i Kompaktowość

Z podświetlanym ekranem LCD, który zapewnia doskonałą widoczność w każdych warunkach, UT139C jest kompaktowy i lekki (175 x 81 x 48,5 mm, 370 g). Zasilany dwoma bateriami AA, jest gotowy do użycia zaraz po rozpakowaniu, co sprawia go idealnym narzędziem do codziennego użytku.

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 600 V $\pm(0,5\%+2)$
Napięcie zmienne AC: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 600 V $\pm(0,8\%+3)$
Natężenie prądu stałego DC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm(0,7\%+2)$
Natężenie prądu zmiennego AC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm(1\%+3)$
Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm(0,8\%+2)$
Pojemność: 9,999 nF / 99,99 nF ~ 999,9 μ F / 9,999 mF ~ 99,99 mF $\pm(4\%+5)$
Częstotliwość: 9,999 Hz ~ 9,999 MHz $\pm(0,1\%+4)$
Temperatura: 40°C~1000°C $\pm(1\%+3)$; -40°F~1832°F $\pm(1,5\%+5)$
Współczynnik wypełnienia: 0,1%-99,9%
Test diod: ok. 3 V
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Filtr eliminujący zakłócenia w wielkiej częstotliwości mogący mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC)
Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)
True RMS
Automatyczne wyłączenie: ok. 15 minut
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Zamrożenie ostatniego wskazania
Tryb pomiaru względnego
Zapis wartości MAX/MIN
Podświetlany ekran LCD
Maksymalny odczyt: 6000

CECHY OGÓLNE

Impedancja wejściowa pomiaru napięć: ok. 10 MOhm
Zasilanie: 2x bateria 1,5 V (R06)
Rozmiar wyświetlacza: 58 x 36 mm
Wymiary produktu: 175 x 81 x 48,5 mm
Waga produktu: 370 g
Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.43 Kg	0.57 Kg	16 cm x 6 cm x 26 cm
kart.	40 szt.	17.5 Kg	24.1 Kg	46 cm x 65 cm x 34 cm