

Miernik uniwersalny UT61A



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Kod produktu:

MIE0307

Kod EAN:

5901890040341

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie prądu stałego DC: 40 mV/ 400 mV/ 4 V/ 40 V/ 400 V/ 1000 V $\pm(0,5\%+1)$

Napięcie zmienne AC : 40 mV/ 400 mV/ 4 V/ 40 V/ 400 V/ 750 V $\pm(1,0\%+3)$

Natężenie prądu stałego DC: 400 μ A/ 4000 μ A/ 40 mA/ 400 mA/ 4 A/ 10 A $\pm(1,0\%+2)$

Natężenie prądu zmiennego AC: 400 μ A/ 4000 μ A/ 40 mA/ 400 mA/ 4 A/ 10 A $\pm(1,2\%+5)$

Rezystancja: 400 Ohm/ 4 kOhm/ 40 kOhm/ 400 kOhm/ 4 MOhm/ 40 MOhm $\pm(1,0\%+2)$

Pojemność: 40 nF/ 400 nF/ 4 μ / 40 μ F/ 400 μ F/ 4000 μ F $\pm(3\%+5)$

Częstotliwość: 10 Hz ~ 10 MHz $\pm(0,1\%+4)$

Współczynnik wypełnienia: 0,1-99,9%

Test diod

Sprawdzanie ciągłości obwodu

Sprawdzanie tranzystorów

Wykrywanie pola elektrycznego

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

Analogowy bargraf

Zapis wartości peak

Zapis wartości MAX/MIN

Pomiar względny

Zamrożenie ostatniego wskazania

Automatyczne wyłączenie

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Maksymalny odczyt: 4000

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: Bateria 9 V (6F22)

Wyświetlacz LCD: 65 x 43 mm

Waga netto: 370 g

Wymiary: 180 x 87 x 47 mm

Akcesoria: bateria, przewody pomiarowe, przystawka pomiarowa

Specyfikacja

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.5 Kg	0.59 Kg	16 cm x 6 cm x 28 cm
kart.	20 szt.	10 Kg	12.7 Kg	35 cm x 46 cm x 35 cm