

Miernik cęgowy Uni-T UT243



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Kod produktu:

MIE0330

Kod EAN:

5901890044219

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie prądu zmiennego AC: 150 V / 300 V / 600 V $\pm(1,2\%+5)$

Natężenie prądu zmiennego AC: 50 A / 250 A / 1000 A $\pm(2\%+5)$

Częstotliwość: 40 ~ 80 Hz $\pm(0,5\%+5)$

Moc czynna: 0,01 ~ 600 kW $\pm(3\%+5)$

Moc pozorna: 0,01 ~ 600 kVA $\pm(3\%+5)$

Moc bierna: 0,01 ~ 600 kVar $\pm(4\%+5)$

Współczynnik mocy: 0,3 ~ 1 $\pm 0,022$

Kąt fazy: 0° ~ 360° $\pm 1^\circ$

Pomiar energii elektrycznej: 1-9999 kWh $\pm(3\%+2)$

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

Funkcja pomiarów zniekształceń harmonicznych

Funkcja True RMS

Funkcja MAX/MIN

Funkcje pomiaru w sieci jednofazowej i trójfazowej

Zapis odczytów: 999

Określenie kolejności faz

Automatyczne wyłączenie

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Zamrożenie ostatniego wskazania

Podświetlany ekran LCD

Wyświetlanie ikon

Maksymalny odczyt: 10000

CECHY OGÓLNE

Impedancja wejściowa napięcia stałego DC: ≥ 5 MOhm

Port USB

Zasilanie: 4x 1,5 V (R6)

Wyświetlacz: 46 x 42 mm

Rozwarcie szczęk: 50 mm

Wymiary: 303 x 112 x 39 mm

Waga: 601 g
Akcesoria: Baterie, przewody pomiarowe, krokodylki, kabel USB, etui

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	C

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1 Kg	1 Kg	1 cm x 1 cm x 1 cm
kart.	5 szt.	1 Kg	1 Kg	1 cm x 1 cm x 1 cm