

Miernik cęgowy Uni-T UT200A



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

MIE0348

Kod EAN:

5901890044240

Opis

Miernik cęgowy Uni-T UT200A

Uni-T UT200A to wszechstronny miernik cęgowy, idealny do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki obwodów elektrycznych. Dzięki solidnej konstrukcji i szerokim możliwościom pomiarowym, UT200A jest doskonałym narzędziem dla elektryków i techników pracujących z instalacjami elektrycznymi.



Zakresy pomiarowe

UT200A umożliwia pomiar napięcia stałego (DC) i zmiennego (AC) do 600 V, co sprawia, że jest wszechstronnym narzędziem do pracy z różnymi typami instalacji. Miernik oferuje również pomiar natężenia prądu zmiennego (AC) do 200 A oraz pomiar rezystancji do 20 kOhm, co pozwala na dokładne sprawdzenie stanu obwodów elektrycznych. Dodatkowo, urządzenie posiada funkcje testu diod oraz sprawdzania ciągłości obwodu, co ułatwia diagnozowanie usterek.

Funkcje wspierające precyzję pomiarów

UT200A został wyposażony w funkcję ręcznej zmiany zakresów pomiarowych, co pozwala na lepsze dostosowanie ustawień do specyfiki pomiaru. Miernik posiada również funkcję zamrożenia ostatniego wskazania, co umożliwia wygodne odczytanie wyników. Podświetlany ekran LCD zapewnia dobrą widoczność wyników, nawet w słabym oświetleniu, a wskaźnik niskiego poziomu baterii informuje o konieczności jej wymiany, co zapewnia niezawodność pracy. Maksymalny odczyt wynoszący 2000 zapewnia wystarczającą precyzję do większości zastosowań.





Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja

UT200A charakteryzuje się ergonomiczną budową o wymiarach 208 x 76 x 30 mm oraz wagą 260 g, co sprawia, że jest wygodny do przenoszenia i łatwy w obsłudze. Miernik posiada szczęki o maksymalnej rozwartości 28 mm, co umożliwia pomiar natężenia prądu w większych przewodach. Zasilanie urządzenia zapewnia bateria 9 V (6F22), co gwarantuje długą pracę bez konieczności częstej wymiany baterii. W zestawie z miernikiem znajdują się baterie, przewody pomiarowe oraz etui, co umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport urządzenia.

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 600 V $\pm(1\%+3)$

Napięcie zmienne AC: 600 V $\pm(1,5\%+5)$

Natężenie prądu zmiennego AC: 2 A / 20 A / 200 A $\pm(1,5\%+5)$

Rezystancja: 20 kOhm $\pm(1\%+4)$

Test diod

Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE
Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Zamrożenie ostatniego wskazania
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Podświetlany ekran LCD
Maksymalny odczyt: 2000

CECHY OGÓLNE
Impedancja wejściowa napięcia stałego: ok. 10 MOhm
Liczba pomiarów: 2/s
Zasilanie: Bateria 9 V (6F22)
Maksymalna rozwartość szczęk: 28 mm
Wyświetlacz: 35,6 x 18 mm
Waga netto: 260 g
Wymiary: 208 x 76 x 30 mm
W zestawie: Baterie, przewody pomiarowe, etui

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.38 Kg	0.409 Kg	6 cm x 9.5 cm x 27.5 cm
kart.	40 szt.	16.5 Kg	17.4 Kg	32 cm x 48.5 cm x 38.5 cm