

Miernik - szukacz par przewodów Uni-T UT682D



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

MIE0374

Kod EAN:

5901890044813

Opis

Miernik - szukacz par przewodów Uni-T UT682D

Miernik Uni-T UT682D to profesjonalne narzędzie zaprojektowane do szybkiego i precyzyjnego wyszukiwania oraz identyfikacji przewodów w instalacjach elektrycznych, telefonicznych i sieciowych (skrętki). Dzięki zaawansowanym funkcjom i solidnej konstrukcji, UT682D jest idealnym rozwiązaniem dla techników instalacji, elektryków oraz specjalistów od sieci komputerowych.



Wszechstronność i zastosowanie

Uni-T UT682D obsługuje różne typy przewodów, w tym elektryczne, telefoniczne oraz skrętki, co sprawia go wszechstronnym narzędziem do różnorodnych zastosowań. Urządzenie może śledzić linie telefoniczne o maksymalnej długości do 3000 metrów,

co pozwala na efektywną pracę w dużych instalacjach telekomunikacyjnych. Wskaźnik polaryzacji umożliwia sprawdzanie poprawności polaryzacji przewodów telefonicznych w zakresie napięć od ± 5 V do 52 V, co jest niezbędne przy diagnozowaniu problemów z połączeniami telefonicznymi.

Wydajność i precyzja

Miernik UT682D generuje ciągłe napięcie wyjściowe 8 V DC, które pozwala na precyzyjne lokalizowanie przewodów. Dzięki zastosowaniu baterii 9 V do zasilania zarówno transmitera, jak i odbiornika, urządzenie zapewnia stabilne działanie oraz długą żywotność. Odbiornik w trybie czuwania zużywa zaledwie około 10 mA, a podczas pracy mniej niż 40 mA, co dodatkowo zwiększa efektywność energetyczną urządzenia.



Ergonomia i łatwość użytkowania

Miernik Uni-T UT682D jest kompaktowy i lekki, co ułatwia jego obsługę w różnych warunkach pracy. Transmitter ma wymiary 74 x 68 x 28 mm i waży 150 g, natomiast odbiornik ma wymiary 208 x 47 x 33 mm i waży 130 g. Taka ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodę użytkowania i łatwość przenoszenia urządzenia, nawet podczas długotrwałych zadań.

Zestaw akcesoriów

W zestawie z miernikiem znajdują się niezbędne baterie do zasilania transmitera i odbiornika, co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko i efektywnie przeprowadzać inspekcje i diagnozy w instalacjach elektrycznych, telefonicznych i sieciowych.

Opis techniczny

PARAMETRY GŁÓWNE
Typ przewodów: elektryczne/telefoniczne/skrętki
Maksymalna długość linii telefonicznej: 3000 m
Wskaźnik polaryzacji par przewodów telefonicznych: dla $\pm(5\text{ V}\sim 52\text{ V})$
Napięcie wyjściowe ciągłe transmitera: 8 V DC
Zasilanie: transmitter - bateria 9 V; odbiornik - bateria 9 V
Maks. pobór prądu odbiornika w trybie standby: ~10 mA
Maks. pobór prądu odbiornika podczas pracy: <40 mA

CECHY OGÓLNE
Wymiary produktu: transmitter – 74 x 68 x 28 mm; odbiornik: 208 x 47 x 33 mm
Waga: transmitter – 150 g; odbiornik – 130 g
Akcesoria: baterie

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.34 Kg	0.35 Kg	12 cm x 22 cm x 4 cm
kart.	20 szt.	8 Kg	9 Kg	26.5 cm x 42.5 cm x 26 cm