

Miernik uniwersalny Uni-T UT133B



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

MIE0383

Kod EAN:

5901890044875

Opis



Miernik uniwersalny Uni-T UT133B

Uni-T UT133B to wszechstronny miernik uniwersalny, zaprojektowany z myślą o precyzyjnych pomiarach i wygodzie użytkowania. Dzięki szerokim możliwościom pomiarowym i dodatkowymi funkcjami, UT133B doskonale sprawdzi się w różnych zastosowaniach, zarówno dla profesjonalistów, jak i dla hobbystów.

UNI-T


UT133B

APO

599.9

HOLD/SELECT

REL



10A

COM

VΩmA

FUSED
10A Max
Max 10 Sec
EACH 15 min

FUSED
600mA Max
CAT III 600V



Zakresy pomiarowe

UT133B oferuje szerokie możliwości pomiarowe, w tym pomiar napięcia stałego (DC) do 600 V z dokładnością $\pm(0,5\%+2)$ oraz napięcia zmiennego (AC) do 600 V z dokładnością $\pm(1,2\%+3)$. Urządzenie umożliwia również pomiar natężenia prądu stałego (DC) do 10 A oraz rezystancji do 60 MOhm, co sprawia, że jest odpowiednie do pracy z różnorodnymi obwodami elektrycznymi. Dodatkowo, miernik oferuje funkcję pomiaru pojemności do 9,999 mF oraz testowania baterii 1,5 V i 9 V. Funkcje testu diod oraz sprawdzania ciągłości obwodu zwiększają wszechstronność zastosowań urządzenia.

Funkcje wspierające precyzję pomiarów

UT133B wyposażony jest w funkcję ręcznej zmiany zakresów pomiarowych, co pozwala na precyzyjne dostosowanie ustawień do specyfiki pomiaru. Dodatkowo, miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV), która umożliwia bezkontaktowe lokalizowanie przewodów pod napięciem, co zwiększa bezpieczeństwo pracy. Funkcja zamrożenia ostatniego wskazania oraz wskaźnik niskiego poziomu baterii podnoszą komfort użytkowania, a podświetlany ekran LCD o maksymalnym odczycie 6000 zapewnia doskonałą widoczność wyników.



UNI-T[®]



Digital Multimeter
UT133 Series



Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja

UT133B charakteryzuje się ergonomiczną budową o wymiarach 155 x 76,5 x 49 mm i wadze 255 g, co sprawia, że jest wygodny w użytkowaniu i łatwy do przenoszenia. Miernik posiada wyświetlacz o rozmiarze 56,8 x 36,1 mm, który zapewnia czytelne odczyty nawet w słabym oświetleniu. Urządzenie jest zasilane dwiema bateriami 1,5 V (R03), które są dołączone do zestawu, dzięki czemu miernik jest gotowy do użycia od razu po zakupie. W zestawie z miernikiem znajdują się również przewody pomiarowe oraz holster, co umożliwia bezpieczne przechowywanie i wygodne przenoszenie urządzenia.

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE
Napięcie DC: 600 mV / 6000 mV / 60 V / 60 V / 600 V ±(0,5%+2)
Napięcie AC: 600 V ±(1,2%+3)
Natężenie prądu stałego DC: 600 µA / 60 mA / 600 mA / 10 A ±(1%+3)
Rezystancja: 600 Ohm / 6000 Ohm / 60 kOhm / 600 kOhm / 60 MOhm ±(0,8%+2)
Pojemność: 9,999 nF/99,99 nF/999,9 nF/9,999 µF/99,99 µF/999.9 µF/9,999 mF ±(4%+2)
Test baterii: 1,5 V / 9 V
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE
Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Funkcja wykrywania pola elektrycznego
Zamrożenie ostatniego wskazania
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Maksymalny odczyt: 6000
Podświetlany ekran LCD

CECHY OGÓLNE
Impedancja wejściowa napięcia stałego: około 10 MOhm
Zasilanie: bateria 2x bateria 1,5 V (R03)
Rozmiar wyświetlacza: 56,8 x 36,1 mm
Wymiary produktu: 155 x 76,5 x 49 mm
Waga produktu: 255 g
Akcesoria: Baterie, przewody pomiarowe, holster

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.34 Kg	0.386 Kg	7 cm x 10 cm x 21 cm
kart.	30 szt.	11.5 Kg	12.4 Kg	33 cm x 35 cm x 32 cm