

Miernik uniwersalny Uni-T UT139S



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

MIE0361

Kod EAN:

5901890044912

Opis

Miernik Uniwersalny Uni-T UT139S

Uniwersalny miernik UT139S to profesjonalne narzędzie do pomiaru różnych parametrów elektrycznych, idealne dla inżynierów, elektryków i techników. Dzięki zaawansowanym funkcjom i precyzyjnym zakresom pomiarowym, UT139S jest niezawodnym wyborem do pracy w wielu różnych środowiskach.



Wszechstronny i dokładny

Miernik UT139S oferuje szerokie zakresy pomiarowe, w tym napięcie stałe do 600 V oraz zmienne do 600 V, z opcją pomiaru przy niskiej impedancji wewnętrznej (LoZ). Wysoka precyzja pomiarów (np. $\pm 0,5\% + 2$ dla DC) zapewnia dokładność we wszystkich aplikacjach, od diagnostyki urządzeń po zaawansowane projekty elektroniczne. Dodatkowo, urządzenie umożliwia pomiar natężenia prądu, rezystancji, pojemności oraz temperatury w szerokim zakresie od -40°C do 1000°C .

Funkcjonalny i zaawansowany

UT139S wyposażony jest w szereg zaawansowanych funkcji, takich jak automatyczna i ręczna zmiana zakresów, pomiar True RMS oraz funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV). Filtr dolnoprzepustowy (LPF) pozwala na precyzyjne pomiary w środowiskach z dużymi zakłóceniami. Dodatkowo, miernik posiada funkcje zapisu wartości MAX/MIN, zamrożenia ostatniego wskazania oraz analogowy bargraf, co ułatwia analizę dynamicznych zmian pomiarowych.





Ergonomiczny i wytrzymały

Kompaktowy i ergonomiczny design miernika UT139S, o wymiarach 175 x 81 x 48,5 mm i wadze 345 g, sprawia, że jest wygodny w codziennym użytkowaniu. Podświetlany ekran LCD z wyraźnym odczytem oraz automatyczne wyłączenie urządzenia zwiększają komfort pracy i oszczędzają energię. W zestawie z miernikiem znajdują się niezbędne akcesoria, takie jak baterie, przewody pomiarowe oraz sonda do pomiaru temperatury, co czyni go gotowym do użycia zaraz po wyjęciu z opakowania.

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V $\pm(0,5\%+2)$

Napięcie zmienne AC: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / LPF 600 V / LoZ 600 V $\pm(0,8\%+3)$

Natężenie prądu stałego DC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm(0,7\%+2)$

Natężenie prądu zmiennego AC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm(1\%+3)$

Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm(0,8\%+2)$

Pojemność: 9,999 nF / 999,9 μ F / 99,99 mF; $\pm(4\%+5)$

Częstotliwość: 9,999 Hz ~ 9,999 MHz; $\pm(0,1\%+4)$

Temperatura: -40°C~1000°C ±(1%+4); -40°F~1832°F ±(1,5%+5)
Współczynnik wypełnienia: 0,1%-99,9%
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Pomiar napięcia zmiennego AC dla źródeł o małej impedancji wewnętrznej (LoZ)
Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)
Filtr dolnoprzepustowy (LPF)
True RMS
Tryb pomiaru względnego
Zapis wartości MAX/MIN
Automatyczne wyłączenie
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Zamrożenie ostatniego wskazania
Analogowy bargraf
Podświetlany ekran LCD
Maksymalny odczyt: 6000

CECHY OGÓLNE
Zasilanie: 2x bateria 1,5 V AA
Rozmiar wyświetlacza: 58 x 36 mm
Wymiary produktu: 175 x 81 x 48,5 mm
Waga produktu: 345 g
Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.47 Kg	0.58 Kg	16 cm x 6 cm x 26 cm
kart.	20 szt.	11.6 Kg	12.5 Kg	33 cm x 45 cm x 34 cm