

Miernik cęgowy Uni-T UT202A+



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

MIE0426

Kod EAN:

5901890059954

Opis

Miernik cęgowy Uni-T UT202A+

Uni-T UT202A+ to precyzyjny miernik cęgowy, który dzięki szerokim możliwościom pomiarowym i funkcjom dodatkowym, idealnie nadaje się do diagnostyki i serwisowania instalacji elektrycznych. Jego solidna konstrukcja oraz kompaktowy design sprawiają, że jest wygodny w użytkowaniu zarówno przez profesjonalistów, jak i hobbystów.



Szerokie zakresy pomiarowe

UT202A+ umożliwia pomiar napięcia stałego (DC) i zmiennego (AC) do 600 V, co czyni go wszechstronnym narzędziem do pracy z różnymi systemami elektrycznymi. Urządzenie oferuje także pomiar natężenia prądu zmiennego (AC) do 600 A, umożliwiając precyzyjną diagnostykę obwodów o dużym natężeniu. Pomiar rezystancji do 60 MΩ oraz pojemności do 60 mF, wraz z funkcjami testu diod i sprawdzania ciągłości obwodu, sprawiają, że miernik niezwykle uniwersalnym.

Funkcje wspierające precyzyjne pomiary

Miernik cęgowy UT202A+ został wyposażony w ręczną zmianę zakresów pomiarowych, co pozwala na dokładniejsze dostosowanie ustawień do specyfiki pomiaru. Funkcja zamrożenia ostatniego wskazania oraz pomiar MAX/MIN umożliwiają wygodne monitorowanie wyników pomiarów. Detekcja pola elektrycznego NCV umożliwia bezkontaktowe wykrywanie napięcia, co zwiększa bezpieczeństwo pracy. Podświetlany ekran LCD oraz wskaźnik niskiego poziomu baterii dodatkowo podnoszą komfort użytkowania.





Kompaktowa i solidna konstrukcja

UT202A+ jest kompaktowym miernikiem o wymiarach 208 x 76 x 30 mm i wadze zaledwie 260 g, co sprawia, że jest wygodny do przenoszenia i łatwy w obsłudze. Maksymalna rozwartość szczęk wynosząca 28 mm pozwala na pomiar grubszych przewodów. Urządzenie zasilane jest baterią 9 V (6F22), co zapewnia długą pracę bez konieczności częstej wymiany baterii. W zestawie z miernikiem znajdują się niezbędne akcesoria, takie jak przewody pomiarowe, baterie oraz etui, co umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport urządzenia.

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 600 V $\pm(0,7\%+3)$

Napięcie zmienne AC: 600 V $\pm(0,8\%+5)$

Natężenie prądu zmiennego AC: 6 A / 60 A / 600 A $\pm(2\%+10)$

Rezystancja: 60 MOhm $\pm(2\%+5)$

Pojemność: 0-600uF $\pm(4\%+5)$, 600uF-60mF $\pm(10\%)$

Częstotliwość: 10MHz $\pm(0,1\%+4)$

Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu
Detekcja pola elektrycznego NCV

DODATKOWE FUNKCJE
Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Zamrożenie ostatniego wskazania
Pomiar MAX/MIN
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Podświetlany ekran LCD
Maksymalny odczyt: 6000

CECHY OGÓLNE
Impedancja wejściowa napięcia stałego: ok. 10 MOhm
Liczba pomiarów: 2/s
Zasilanie: Bateria 9 V (6F22)
Maksymalna rozwartość szczęk: 28 mm
Wyświetlacz: 35,6 x 18 mm
Waga netto: 260 g
Wymiary: 208 x 76 x 30 mm
W zestawie: Baterie, przewody pomiarowe, etui

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.35 Kg	0.4 Kg	9 cm x 6 cm x 28 cm
kart.	40 szt.	16 Kg	17 Kg	32 cm x 49 cm x 39 cm