

Antena TV DVB-T/T2 ASR CLASSIC LTE PROTECTED Telkom Telmor

**Marka:**

Telkom Telmor

Producent:

G.Z.T.TELKOM-TELMOR
SP.Z O.O.

Kod produktu:

ANT0011

Kod EAN:

5903953002846

Opis techniczny

Cechy

- Przystosowana do odbioru sygnałów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T
- Posiada wbudowany filtr pasmowo przepustowy 470-790 MHz
- Może pracować jako bierna lub aktywna
- Posiada bardzo duży zysk energetyczny oraz wbudowany ultra niskoszumny przedwzmacniacz
- Estetyczna i wytrzymała konstrukcja
- Zasilanie przedwzmacniacza napięciem stałym z zakresu 5~24 V (w komplecie zasilacz 12 V ze zwrotnicą zasilającą ZZA-7)

Dane techniczne

Zakres odbieranych częstotliwości: 470-790 MHz*

Zysk: 14 dB@470-782 MHz

Wzmocnienie w paśmie pracy: 19 dB

Tłumienie poza pasmem pracy: 26 dB@800 MHz

Polaryzacja: Pozioma (H)

Rozwartość wiązki 3 dB (płaszczyzna pozioma): 40 stopni

Stosunek promieniowania – przód / tył: 24 dB

Współczynnik szumów: $\leq 3,5$ dB

Maksymalny poziom sygnału TV na wyjściu (DIN): 100 dBuV

Zasilanie / pobór prądu: +5~+24 V / 40 mA

Średnica masztu – maksymalna: 25-60 mm

Maks. obciążenie od wiatru: 120 N

Impedancja wyjściowa: 75 Ohm

Typ złącza wyjściowego: gniazdo F

Wymiary anteny rozłożonej: 820 x 455 x 220 mm

Waga netto: 2,48 kg

Wyposażenie standardowe: Nakręcany wtyk F, zwrotnica ZZA-7 wraz z zasilaczem ~230 V

* Antena przystosowana do pracy w paśmie UHF (470-862 MHz), jednak wzmacniacz anteny jest otwarty również na pasmo VHF (174-230 MHz). Oznacza to, że w niektórych przypadkach można uzyskać dobry odbiór również w zakresie VHF. Zachowanie w

paśmie VHF zależy od polaryzacji nadawania, mocy nadajnika i odległości punku odbioru od nadajnika

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W020G020-S-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1.7 Kg	2.5 Kg	46 cm x 50 cm x 21 cm
paleta	30 szt.	70 Kg	85 Kg	80 cm x 120 cm x 195 cm