

Miernik uniwersalny Uni-T UT39E+



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

MIE0439

Kod EAN:

5901890074636

Opis

Miernik uniwersalny Uni-T UT39E+

Miernik Uni-T UT39E+ to wszechstronne i niezawodne narzędzie do pomiarów elektrycznych, idealne zarówno dla profesjonalistów, jak i hobbystów. Dzięki szerokim możliwościom pomiarowym oraz zaawansowanym funkcjom, UT39E+ sprawdzi się w różnych zastosowaniach, od prostych napraw po zaawansowane prace serwisowe.



Dokładne pomiary i szerokie zakresy

UT39E+ umożliwia precyzyjny pomiar napięcia stałego do 1000 V oraz zmiennego do 1000 V, a także natężenia prądu stałego i zmiennego do 20 A. Dodatkowo miernik oferuje funkcje pomiaru rezystancji do 200 MΩ, pojemności do 2000 μF oraz częstotliwości w zakresie od 10 Hz do 2 MHz. Dzięki możliwości pomiaru temperatury od -40°C do 1000°C, urządzenie jest niezwykle wszechstronne, sprawdzając się w szerokim zakresie zastosowań.

Praktyczne funkcje dodatkowe

Miernik UT39E+ wyposażony jest w funkcje, które ułatwiają pracę i zwiększają komfort użytkowania. Ręczna zmiana zakresów pomiarowych pozwala na dokładne dostosowanie ustawień do konkretnej potrzeby, a maksymalny odczyt na poziomie 19999 zapewnia wysoką precyzję pomiarów. Funkcje takie jak zamrożenie ostatniego wskazania, wskaźnik niskiego poziomu baterii oraz automatyczne wyłączenie sprawiają, że urządzenie jest zarówno wygodne, jak i energooszczędne.





Solidna budowa i ergonomiczny design

UT39E+ charakteryzuje się solidną konstrukcją, co zapewnia trwałość i niezawodność w różnych warunkach pracy. Kompaktowe wymiary 175 x 83 x 53 mm oraz waga 330 g sprawiają, że miernik jest wygodny w użyciu i łatwy do przenoszenia. Zasilanie zapewniają dwie baterie AA (1,5 V), co umożliwia długotrwałą pracę bez konieczności częstej wymiany źródła zasilania.

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 200 mV/2 V/20 V/200 V/1000 V; $\pm(0,5\%+3)$

Napięcie zmienne AC: 200 mV/2 V/20 V/200 V/1000 V; $\pm(0,5\%+10)$

Natężenie prądu stałego DC: 2000uA /20 mA/200 mA/2 A/20 A; $\pm(0,5\%+5)$

Natężenie prądu zmiennego AC: 2000uA/20 mA/200 mA/2 A/20 A; $\pm(0,8\%+10)$

Rezystancja: 200 Ohm/2 kOhm/20 kOhm/2 MOhm/20 MOhm/200 MOhm; $\pm(0,3\%+2)$

Pojemność: 2000 uF; $\pm(4\%+20)$

Częstotliwość: 10 Hz ~ 2 MHz; ±(0,1%+3)
Temperatura: -40°C-1000°C; ±(2%+8)
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu
Pomiar hFE tranzystorów

FUNKCJE DODATKOWE

Ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Maksymalny odczyt: 19999
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Automatyczne wyłączenie
Zamrożenie ostatniego wskazania

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: 2 baterie AA (1,5 V)
Wymiary produktu: 175 x 83 x 53 mm
Waga produktu: 330 g

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.431 Kg	0.484 Kg	11 cm x 18.5 cm x 6.5 cm
kart.	30 szt.	14.3 Kg	15 Kg	34 cm x 39 cm x 36 cm