

Miernik uniwersalny Uni-T UT196



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

MIE0468

Kod EAN:

5901890078009

Opis



Miernik uniwersalny Uni-T UT196

Miernik Uni-T UT196 to profesjonalne narzędzie pomiarowe, które sprawdzi się zarówno w pracy elektryków, jak i w domowych zastosowaniach. Jego wszechstronne funkcje i solidna konstrukcja pozwalają na precyzyjne pomiary nawet w wymagających warunkach.

Precyzyjne pomiary True RMS

Technologia True RMS zapewnia dokładne odczyty nawet w przypadku sygnałów o nieregularnym przebiegu. To kluczowa funkcja przy pracy z nowoczesnymi instalacjami elektrycznymi i systemami sterowania, gdzie tradycyjne mierniki mogą generować błędne wyniki.





Bezdotykowe wykrywanie napięcia NCV

Funkcja NCV pozwala na szybkie sprawdzenie, czy w przewodach występuje napięcie, bez konieczności fizycznego kontaktu. To nie tylko wygodne, ale i zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, szczególnie podczas pracy w instalacjach pod napięciem.

Funkcjonalność w każdych warunkach

Podświetlany ekran LCD oraz wbudowana latarka ułatwiają obsługę w słabo oświetlonych miejscach, a solidna, odporna na trudne warunki konstrukcja sprawia, że miernik doskonale sprawdza się zarówno w warsztacie, jak i na placu budowy.



Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie prądu stałego DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1700 V $\pm(0,2\%+5)$

Napięcie prądu zmiennego AC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1500 V $\pm(0,8\%+3)$ (Zakres częstotliwości prądu mierzonego: 45 ~ 500 Hz)

Napięcie zmienne AC przy załączonym filtrze dolnoprzepustowym: 0,001 V / 0,01 V / 0,1 V / 1 V $\pm(2\%+9)$

Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm(0,8\%+2)$

Pojemność: 60 nF / 600 nF / 6 uF / 60 uF / 600 uF / 6 mF / 60 mF $\pm(1,9\%+5)$

Częstotliwość: 60 Hz ~ 1 MHz $\pm(0,08\%+4)$

Test diod

Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

Pomiar True RMS
Pomiar NCV
Zapis wartości MAX/MIN/peak
Zamrożenie ostatniego wskazania
Tryb pomiaru względnego
Podświetlany ekran LCD
Analogowy bargraf
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Automatyczne wyłączenie
Latarka
Maksymalny odczyt: 6000

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: bateria 9 V
Wymiary produktu: 195 x 95 x 58 mm
Waga produktu: 485 g
Akcesoria: Bateria, przewody pomiarowe

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1
GabarytMAX	4

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.7 Kg	0.8 Kg	17 cm x 23 cm x 7.5 cm
kart.	10 szt.	8.1 Kg	8.8 Kg	37 cm x 48 cm x 20 cm