

Miernik uniwersalny Uni-T UT892



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

MIE0469

Kod EAN:

5901890078016

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie prądu stałego DC: 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V / 2000 V $\pm(0,5\%+3)$

Napięcie prądu zmiennego AC: 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V / 2000 V $\pm(1\%+3)$

Napięcie zmienne AC przy załączonym filtrze dolnoprzepustowym: 0,001 V / 0,01 V / 0,1 V / 1 V $\pm(2\%+9)$

Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm(0,8\%+5)$

Pojemność: 60 nF / 600 nF / 6 uF / 60 uF / 600 uF / 6 mF / 60 mF $\pm(3\%+10)$

Częstotliwość: 10 Hz ~ 10 kHz $\pm(0,5\%+2)$

Test diod

Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

Pomiar True RMS

Pomiar NCV

Wykrywanie przewodu fazowego

Zapis wartości MAX/MIN

Zamrożenie ostatniego wskazania

Tryb pomiaru względnego

Podświetlany ekran LCD

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Automatyczne wyłączenie

Maksymalny odczyt: 6000

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: 2x bateria 1,5 V
Wymiary produktu: 187 x 88 x 56 mm
Waga produktu: 350 g
Akcesoria: Bateria, przewody pomiarowe

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1
GabarytMAX	5

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.5 Kg	0.6 Kg	16 cm x 22 cm x 7 cm
kart.	40 szt.	23.5 Kg	24.5 Kg	45 cm x 65 cm x 35 cm