

Miernik cęgowy Uni-T UT278A+



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

MIE0477

Kod EAN:

5901890091084

Opis

Miernik cęgowy Uni-T UT278A+

Uni-T UT278A+ to zaawansowany miernik cęgowy, który został zaprojektowany do precyzyjnego pomiaru rezystancji oraz prądu upływu w instalacjach elektrycznych. Dzięki szerokim zakresom pomiarowym i solidnej konstrukcji, jest idealnym narzędziem do codziennej pracy dla elektryków i techników.



Precyzyjny pomiar rezystancji

UT278A+ oferuje szeroki zakres pomiaru rezystancji od 0,01 Ohm do 1200 Ohm, z dokładnością odpowiednią dla różnych poziomów rezystancji. Dzięki temu narzędzie pozwala na dokładną diagnostykę instalacji elektrycznych, co jest kluczowe dla zapewnienia ich efektywności i bezpieczeństwa.

Dokładny pomiar prądu upływu

Urządzenie umożliwia także pomiar prądu upływu w zakresie od 0 mA do 20 A, z dokładnością $\pm(2,5\%+1 \text{ mA})$ dla niskich wartości i $\pm(2,5\%+0,5 \text{ mA})$ dla wyższych prądów. To sprawia, że UT278A+ jest wszechstronnym narzędziem do monitorowania bezpieczeństwa i efektywności instalacji elektrycznych, umożliwiając szybkie wykrycie problemów związanych z prądem upływu.





Funkcjonalność i wygoda użytkowania

Miernik jest wyposażony w funkcje automatycznego wyłączenia oraz wskaźnik przekroczenia zakresu, co zwiększa wygodę i bezpieczeństwo pracy. Dzięki dużemu wyświetlaczowi o wymiarach 47 x 28,5 mm oraz rozwarciu szczęk wynoszącemu 32 mm, urządzenie jest łatwe w obsłudze nawet w trudnych warunkach.

Solidna konstrukcja i długa żywotność

UT278A+ zasilany jest czterema bateriami 1,5 V AA, co zapewnia długotrwałą pracę bez konieczności częstej wymiany źródła zasilania. Kompaktowe wymiary oraz lekka konstrukcja o wadze 1,18 kg sprawiają, że miernik jest wygodny w przenoszeniu i obsłudze, idealny do pracy w terenie.



Opis techniczny

----- ZAKRESY POMIAROWE -----

Rezystancja

0,01~0,099 Ohm $\pm(1\%+0,01 \text{ Ohm})$
0,1~0,99 Ohm $\pm(1\%+0,01 \text{ Ohm})$
1~49,9 Ohm $\pm(1\%+0,1 \text{ Ohm})$
50~99,5 Ohm $\pm(1,5\%+0,5 \text{ Ohm})$
100~199 Ohm $\pm(2\%+1 \text{ Ohm})$
200~395 Ohm $\pm(5\%+5 \text{ Ohm})$
400~590 Ohm $\pm(10\%+10 \text{ Ohm})$
600~800 Ohm $\pm(20\%+20 \text{ Ohm})$
600~1200 Ohm $\pm(25\%+30 \text{ Ohm})$

Prąd upływu

0 mA ~ 9 mA ±(2,5%+1 mA)
10 mA ~ 99 mA ±(2,5%+5 mA)
100 mA ~ 299 mA ±(2,5%+ 10 mA)
0,3 A ~ 2,99 A ±(2,5%+ 0,1 mA)
3 A ~ 9,9 A ±(2,5%+ 0,3 mA)
10 A ~ 20 A ±(2,5%+ 0,5 mA)

CECHY OGÓLNE

Automatyczne wyłączenie
Wskaźnik przekroczenia zakresu
Zasilanie: 4x bateria 1,5 V AA
Wyświetlacz: 47 x 28,5 mm
Rozwarcie szczęk: 32 mm
Wymiary: 285 x 85 x 56 mm
Waga: 1,18 kg

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-1
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	2 Kg	2.3 Kg	37 cm x 15 cm x 30 cm
kart.	1 szt.	2 Kg	2.5 Kg	38 cm x 15 cm x 30 cm