

Miernik cęgowy Uni-T UT211B



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

MIE0491

Kod EAN:

5901890096201

Opis

Miernik Cęgowy Uni-T UT211B

Jeśli potrzebujesz kompaktowego i wszechstronnego miernika cęgowego, Uni-T UT211B to idealne narzędzie do codziennych pomiarów elektrycznych. Oferuje szeroki zakres funkcji pomiarowych, które ułatwiają pracę zarówno profesjonalistom, jak i amatorom.



Dokładne pomiary napięcia i prądu

Uni-T UT211B umożliwia pomiar napięcia stałego i zmiennego do 600 V z odpowiednio dokładnością $\pm(0,7\%+3)$ i $\pm(0,8\%+3)$. Pomiar prądu zmiennego i stałego jest dostępny w zakresie do 60 A, z dokładnością $\pm(1,5\%+10)$ dla prądu zmiennego i $\pm(2\%+3)$ dla prądu stałego. Miernik oferuje również pomiar rezystancji do 60 MOhm z dokładnością $\pm(0,8\%+2)$ oraz pojemności do 62 mF z dokładnością $\pm(4\%+5)$.

Dokładne pomiary napięcia i prądu

Uni-T UT211B umożliwia pomiar napięcia stałego i zmiennego do 600 V z odpowiednio dokładnością $\pm(0,7\%+3)$ i $\pm(0,8\%+3)$. Pomiar prądu zmiennego i stałego jest dostępny w zakresie do 60 A, z dokładnością $\pm(1,5\%+10)$ dla prądu zmiennego i $\pm(2\%+3)$ dla prądu stałego. Miernik oferuje również pomiar rezystancji do 60 MOhm z dokładnością $\pm(0,8\%+2)$ oraz pojemności do 62 mF z dokładnością $\pm(4\%+5)$.





Praktyczność i mobilność

Miernik Uni-T UT211B charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami 175 x 60 x 33,5 mm i wagą 170 g, co zapewnia wygodę w użyciu i łatwość transportu. Zasilany jest przez dwie baterie 1,5 V (R03), co zapewnia długotrwałą pracę. Wyświetlacz o wymiarach 39,3 x 26,5 mm umożliwia czytelne odczytywanie wyników, co ułatwia codzienną pracę.

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 600 V $\pm(0,7\%+3)$
Napięcie zmienne AC: 600 V $\pm(0,8\%+3)$
Prąd zmienny AC: 60 A $\pm(1,5\%+10)$
Prąd stały DC: 60 A $\pm(2\%+3)$
Rezystancja: 60 MOhm $\pm(0,8\%+2)$

Pojemność: 62 mF ±(4%+5)
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
Pomiar True RMS
Pomiar NCV
Pomiar VFC
Automatyczne wyłączenie
Zamrożenie ostatniego wskazania
Wskaźnik niskiego poziomu baterii

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: Bateria 2x 1,5 V (R03)
Wyświetlacz: 39,3 x 26,5 mm
Wymiary: 175 x 60 x 33,5 mm
Waga: 170 g

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.225 Kg	0.3 Kg	7.5 cm x 6.5 cm x 19 cm
kart.	10 szt.	3 Kg	3.5 Kg	20.5 cm x 17 cm x 33 cm