

Miernik cęgowy Uni-T UT276A+



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

MIE0493

Kod EAN:

5901890096225

Opis

Miernik cęgowy Uni-T UT276A+

Uni-T UT276A+ to zaawansowany miernik cęgowy zaprojektowany do precyzyjnego pomiaru rezystancji, który jest nieocenionym narzędziem dla specjalistów zajmujących się instalacjami elektrycznymi. Dzięki wysokiej dokładności i dodatkowym funkcjom, UT276A+ zapewnia niezawodne wyniki i wygodę użytkowania w różnych warunkach pracy.



Precyzyjny Pomiar Rezystancji

UT276A+ oferuje szeroki zakres pomiaru rezystancji, od 0,01 Ohm do 590 Ohm, z dokładnością dostosowaną do różnych wartości pomiarowych. Dokładność wynosi $\pm(1\%+0,01 \text{ Ohm})$ dla najniższych zakresów, co gwarantuje precyzyjne wyniki niezbędne do oceny stanu instalacji elektrycznych. Z możliwością pomiaru do 590 Ohm, urządzenie sprawdzi się w szerokim zakresie aplikacji, od standardowych inspekcji po bardziej zaawansowane diagnostyki.

Funkcje Alarmu i Pamięci

Miernik wyposażony jest w alarm przekroczenia limitu, który obejmuje zarówno sygnalizację dźwiękową, jak i wizualną. Funkcja ta zwiększa bezpieczeństwo pracy, informując użytkownika o przekroczeniu dopuszczalnych wartości. Dodatkowo, sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego zapewnia, że pomiary są zawsze wykonywane w odpowiednich warunkach. UT276A+ posiada również pamięć na 300 odczytów, co umożliwi przechowywanie i późniejszą analizę wyników bez konieczności ich natychmiastowego zapisywania.





Solidna Konstrukcja i Wygoda Użytkowania

Miernik cęgowy UT276A+ charakteryzuje się solidną budową, co gwarantuje długą żywotność i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Urządzenie zasilane jest czterema bateriami 1,5 V (LR6), co zapewnia długotrwałą pracę. Wyświetlacz o wymiarach 47 x 28,5 mm oraz rozwarcie szczęk 32 mm sprawiają, że urządzenie jest łatwe w obsłudze, nawet w trudnych miejscach.

Automatyczne Wyłączanie i Niska Waga

Funkcja automatycznego wyłączania pomaga oszczędzać energię, co jest szczególnie przydatne podczas dłuższych prac w terenie. Dzięki kompaktowym wymiarom (285 x 85 x 56 mm) oraz wadze 1180 g, miernik jest wygodny do przenoszenia i użytkowania, co czyni go idealnym narzędziem dla elektryków pracujących w różnych lokalizacjach.



Opis techniczny

----- ZAKRESY POMIAROWE -----

Rezystancja
0,01~0,099 Ohm $\pm(1\%+0,01 \text{ Ohm})$
0,1~0,99 Ohm $\pm(1\%+0,01 \text{ Ohm})$
1~49,9 Ohm $\pm(1\%+0,1 \text{ Ohm})$
50~99,5 Ohm $\pm(1,5\%+0,5 \text{ Ohm})$
100~199 Ohm $\pm(2\%+1 \text{ Ohm})$
200~395 Ohm $\pm(5\%+5 \text{ Ohm})$
400~590 Ohm $\pm(10\%+10 \text{ Ohm})$

----- DODATKOWE FUNKCJE -----

Alarm przekroczenia limitu: dźwiękowy i wizualny
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego
Automatyczne wyłączenie
Pamięć odczytów: 300

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: 4x bateria 1,5 V (LR6)
Wyświetlacz: 47 x 28,5 mm
Rozwarcie szczęk: 32 mm
Wymiary: 285 x 85 x 56 mm
Waga: 1180 g

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-1
GabarytMAX	1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	2 Kg	2.4 Kg	36 cm x 13.5 cm x 28 cm
kart.	1 szt.	2.2 Kg	2.5 Kg	14.5 cm x 29.5 cm x 37 cm