

# RDZ-211 Dwukrotny zewnętrzny rozgałęźnik RF 5-862 MHz 4,0 dB F Poziom Outdoor TELKOM TELMOR

**Marka:**

Telkom Telmor

**Producent:**

G.Z.T.TELKOM-TELMOR  
SP.Z O.O.

**Kod produktu:**

ZLA0937

**Kod EAN:**

5903953000736

## Opis techniczny

-----  
**PARAMETRY TECHNICZNE**  
-----

Typ: RDZ-211

Zakres częstotliwości pracy: 5-862 MHz

Maks. tłumienie przelotowe IN-OUT / IN-OUT: 4,0 dB / 4,0 dB

Impedancja wyjście/wyjście: 75 Ohm / 75 Ohm

Typ złącz wejście/wyjście: gniazdo F / gniazdo F

Przenoszenie składowej stałej IN-OUT: tak, +12 V (tor bez kondensatora)

Maks. przenoszony prąd IN-OUT: 250 mA

-----  
**CECHY**  
-----

Rozgałęźnik/sumator RTV

Przenoszenie składowej stałej: +12 V/250 mA

Solidna, odlewana, metalowa obudowa

W komplecie bryzgoszczelna obudowa z ABS

Prosty montaż i podłączenie

RDZ-211 to rozgałęźnik/sumator przeznaczony do stosowania w zbiorowych oraz indywidualnych instalacjach antenowych RTV. Jego zadaniem jest rozgałęzienie lub zsumowanie 2-sygnatów antenowych. RDZ-211 można zamontować w bryzgoszczelnej ostonie z ABS, dzięki czemu możliwe jest jego umieszczenie na zewnątrz pomieszczenia np. na maszcie antenowym. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na jego właściwą instalację i podłączenie. Urządzenie może być stosowane w sytuacjach gdy poziom sygnału jest na tyle duży, że jego podział a co za tym idzie obniżenie poziomu o 4dB, nie spowoduje, że finalny poziom w gnieździe abonentkim będzie poniżej 51dBuV (minimum na podstawie normy PN-EN 60728-1).

Urządzenie jest polecane zwłaszcza dla przypadków, gdzie nie jest możliwa realizacja instalacji typu "gwiazda" z sprowadzeniem kabli ze wszystkich gniazd do jednej skrzynki mieszkaniowej tj dla przypadku gdy kable antenowe z konieczności są ułożone z masztu bezpośrednio "na elewacji budynku"

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3
GabarytMAX	18

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.125 Kg	0.131 Kg	14 cm x 15 cm x 3 cm