

RS-4 SPLITTER 4X 2.4G DC TELMOR



Marka:
Telkom Telmor

Producent:
G.Z.T.TELKOM-TELMOR
SP.Z O.O.

Kod produktu:
ZLA0592

Kod EAN:
5903953011213

Opis techniczny

Cechy

- RS to nowa linia rozgałęźników przygotowane z myślą o instalacjach RTV i SAT. W odróżnieniu od klasycznego rozgałęźnika RTV seria RS posiada zakres częstotliwości obejmujący sygnały SAT (950-2150MHz) jak i SAT typu WideBand (250-2400MHz).
- Dodatkowo rozgałęźniki te świetnie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie konieczne jest przenoszenie napięcia po kablu koncentrycznym, np. celem zasilania LNB SAT, anteny naziemnej z przedwzmacniaczem lub zasilania wzmacniacza masztowego. Zasilanie przenoszone są od wyjść do wejścia, napięcie nie jest przenoszone pomiędzy wyjściami.
- Obudowa: wysokiej jakości obudowa odlewana.
- Pokryta stopem miedzi i cynku
- Złącza F żeńskie
- Idealne do DVB-T2, DVB-S2/S2X
- Zakres częstotliwości 5-2400 MHz
- EMI - RFI > -120dB

Dane techniczne

Tłumienie maks. (WE-WY)

- 5-40MHz: 8 dB
- 41-470MHz: 8,5 dB
- 470-1350MHz: 9 dB
- 1350-2000MHz: 10,5 dB
- 2000-2400MHz: 12 dB

Izolacja (WY-WY) min.

- 5-40MHz: 18 dB
- 41-470MHz: 21 dB
- 470-1350MHz: 21 dB
- 1350-2000MHz: 21 dB
- 2000-2400MHz: 20 dB

Tłumienność niedopasowania (WE/WY) min.

- 5-40MHz: 10 dB
- 41-470MHz: 12 dB

- 470-1350MHz: 12 dB
 - 1350-2000MHz: 12 dB
 - 2000-2400MHz: 11 dB
- Ekranowanie: CLASS A
Impendancja: 75 Ohm

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-10

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.04 Kg	0.05 Kg	5 cm x 8 cm x 2 cm