

RSQ-3 PAU QUICK SPLITTER 3X 2.4G TELMOR

**Marka:**

Telkom Telmor

Producent:

G.Z.T.TELKOM-TELMOR
SP.Z O.O.

Kod produktu:

ZLA0595

Kod EAN:

5903953011442

Opis techniczny

Cechy

- Odgałęźniki i rozgałęźniki wewnętrzne TELMOR serii RS/RSQ i TS/TSQ są stosowane w koncentrycznych sieciach dystrybucyjnych SAT-IF pracujących z sygnałami DVB-S/S2 (QPSK, 8PSK) i/lub z sygnałami cyfrowej telewizji naziemnej (COFDM, FM i DAB).
- Wszystkie wyjścia rozgałęźnika umożliwiają przepływ prądu do wejścia, a wszystkie odgałęźniki umożliwiają przepływ prądu przez linię magistralną, tj. od wyjścia do wejścia.
- Wysokiej jakości odlewane żelazne obudowy pokryte stopem miedzi i cynku. Pokrywy są lutowane w celu zapewnienia wysokiego stopnia ekranowania.
- Zakres częstotliwości 5 - 2400 MHz.
- Wysokiej jakości odlewana obudowa z powłoką ze stopu miedzi i cynku.
- Złącza żeńskie typu F w serii RS y TS.
- Złącza zaciskane w serii RSQ y TSQ.
- Idealny do sygnałów DVB-T/T2 i DVB-S2/S2X.
- Przenoszenie prądu z wyjść do wejścia w rozgałęźnikach - max 500 mA.
- Przepływ prądu w magistrali (wyjście/wejście) w odgałęźnikach.
- EMI - RFI > -120dB.
- Klasa A

Dane techniczne

Tłumienie max. (IN -OUT)

- 5 - 40 MHz: 7,0 dB
- 41 - 470 MHz: 7,5 dB
- 470 - 1350 MHz: 9,5 dB
- 1350-2000 MHz: 10,5 dB
- 2000-2400 MHz: 11,2 dB

Izolacja min. (OUT-OUT)

- 5 - 40 MHz: 22 dB
- 41 - 470 MHz: 22 dB
- 470 - 1350 MHz: 22 dB

- 1350-2000 MHz: 22 dB
 - 2000-2400 MHz: 22 dB
- Tłum. niedopasowania min (IN / OUT)
- 5 - 40 MHz: 12,0 dB
 - 41 - 470 MHz: 12,0 dB
 - 470 - 1350 MHz: 12,0 dB
 - 1350-2000 MHz: 12,0 dB
 - 2000-2400 MHz: 12,0 dB
- Przenoszenie napięcia: 24 V/500 mA
- Impedancja: 75 Ohm

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-10

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.08 Kg	0.09 Kg	3 cm x 8 cm x 2 cm