

Złącze kompresyjne F-6-TD 5.1 TD 1,13 Cabelcon



Marka:

Inne

Kod produktu:

WTY0653

Kod EAN:

5707957139528

Opis techniczny

Cechy

- Profesjonalne złącza kompresyjne przeznaczone do kabli typu RG6. W ofercie Cabelcon dostępne są złącza na kable o średnicy od 6,6 do 7mm.
- Złącza zostały stworzone dla największych operatorów kablowych na świecie, którzy stawiają najwyższe wymagania jakościowe dotyczące fizycznej wytrzymałości i odporności na warunki atmosferyczne, maksymalnie wysokiego ekranowania oraz wysokiej tłumienności niedopasowania.
- Wszystkie te cechy sprawiają że złącza Cabelcon sprawdzają się doskonale wszędzie tam gdzie chcemy zagwarantować jakość połączenia pod kątem transmisji RF, przenoszenia zasilania oraz mechanicznej wytrzymałości.
- Złącze F-6-TD 5.1 dedykowane jest kablom z żyłą o średnicy 1,13mm
- System PushPin™ - dla bezpiecznej i widocznej instalacji
- Unikalny, opatentowany system kompresji
- Działanie do 3 GHz
- Tłumienność niedopasowania >35dB
- Ekranowanie 130dBi
- Wytrzymałość zacisku - >50% od wytrzymałości kabla
- Klasa IP X8 (30 metrów / 8 godzin)

Dane techniczne

Zakres częstotliwości pracy: 0,3-3000 MHz

Tłumienność wtrąceniowa (typ) dB

- 0,3-500 MHz: 0,01
- 500-860 MHz: 0,01
- 860-1000 MHz: 0,01
- 1000-1750 MHz: 0,01
- 1750-2150 MHz: 0,01
- 2150-3000 MHz: 0,01

Tłumienność niedopasowania (typ) dB

- 0,3-500 MHz: -39,5
- 500-860 MHz: -38,6

- 860-1000 MHz: -37,9
 - 1000-1750 MHz: -35,1
 - 1750-2150 MHz: -35,0
 - 2150-3000 MHz: -29,3
- Ekranowanie: Class A++ (>105dB)
- Impendancja: 75 Ohm

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-10

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.009 Kg	0.01 Kg	1.5 cm x 3.5 cm x 1.5 cm
opak.	100 szt.	0.9 Kg	1 Kg	8 cm x 15 cm x 6 cm