

Przepływowy podgrzewacz wody - bateria stojąca



teesa®

Marka:

Teesa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

TSA4102

Kod EAN:

5901890121224

Opis



Przepływowy podgrzewacz wody Teesa

Podgrzewacz wody Teesa to idealne urządzenie do miejsc, gdzie liczy się oszczędność miejsca i natychmiastowy dostęp do ciepłej wody – zarówno w domach, jak i domkach letniskowych, garażach czy warsztatach. Łatwy montaż na zlewie lub blacie oraz nowoczesny design sprawiają, że świetnie wpasuje się w każde wnętrze.



Panel dotykowy z wyświetlaczem LED

Podgrzewacz wody Teesa został wyposażony w intuicyjny panel dotykowy oraz czytelny wyświetlacz LED, który na bieżąco pokazuje temperaturę wody. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad pracą urządzenia – szybko sprawdzisz, czy woda osiągnęła pożądaną temperaturę i dostosujesz ustawienia do swoich potrzeb.

Trzystopniowa regulacja mocy grzania

Dopasuj pracę urządzenia do swoich potrzeb! Trzy poziomy mocy pozwalają na wygodne zarządzanie zużyciem energii i uzyskanie optymalnej temperatury wody – niezależnie od pory roku czy warunków zewnętrznych. To komfort, oszczędność i bezpieczeństwo w jednym.



Obrotowa wylewka

Regulowana wylewka, którą można obracać w zakresie do 120°, daje Ci pełną swobodę użytkowania. To funkcjonalność, która sprawdzi się zarówno w kuchni, jak i łazience – pozwalając łatwo zmienić kierunek strumienia wody, w zależności od sytuacji i aktualnych potrzeb.



Wysoka wydajność grzewcza

Podgrzewacz Teesa łączy dużą moc grzewczą z kompaktową obudową, dzięki czemu idealnie nadaje się do niewielkich przestrzeni. Przepływ na poziomie 1,9 l/min gwarantuje szybki dostęp do ciepłej wody – dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. To perfekcyjne połączenie wydajności i oszczędności miejsca.

Bezpieczeństwo użytkowania

Teesa dba o Twoje bezpieczeństwo – urządzenie zostało wyposażone w system ostrzegający przed przegrzaniem (50°C) oraz zabezpieczenie wyłączające grzanie przy osiągnięciu 85°C. Dzięki temu nie musisz obawiać się oparzeń czy uszkodzenia sprzętu – możesz korzystać z wody bez stresu.

Opis techniczny

GŁÓWNE CECHY

- Montaż na blacie / zlewie
Wyświetlacz LED pokazujący temperaturę
Dotykowy panel sterujący
3 ustawienia mocy grzania
Regulacja kąta ustawienia wylewki do 120°
Przetątnik kontrolujący przepływ ciepłej i zimnej wody
Ostrzeżenie przed przegrzaniem (50°C)
Zabezpieczenie przed przegrzaniem (85°C)

DANE TECHNICZNE

- Wydajność przy (delta t=25°C): 1,9 l/min
Wydajność przy (delta t=35°C): 1,4 l/min
Przekrój przewodu zasilającego: 3 x 1,5 mm²
Średnica przyłącza wody: G 1/2"
Ciśnienie robocze: 0,04 – 0,6 MPa
Długość wylewki: 187 mm
Materiał:
• Grzałka: stal nierdzewna 304
• Obudowa: ABS
Stopień ochrony: IPX4
Klasa ochronności: I
Prąd znamionowy: 14,5 A
Moc znamionowa: 3500 W
Zasilanie: 220 – 240 V~, 50/60 Hz

PARAMETRY FIZYCZNE

- Waga: 930 g
Wymiary: 198 x 98,9 x 290,3 mm
Długość przewodu: 1 m

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1 Kg	1.1 Kg	34 cm x 23 cm x 11 cm
karrt.	10 szt.	10 Kg	12 Kg	55 cm x 25 cm x 72 cm