

Przepływowy podgrzewacz wody - bateria kuchenna biała



teesa®

Marka:

Teesa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

TSA4104

Kod EAN:

5901890121231

Opis



Przepływowy podgrzewacz wody, bateria kuchenna Teesa

Jeśli szukasz praktycznego i nowoczesnego rozwiązania do swojej kuchni, przepływowy podgrzewacz wody Teesa sprawdzi się idealnie. Pozwala na błyskawiczne podgrzanie wody bez czekania i bez potrzeby instalowania dużego bojlera. Kompaktowy, estetyczny i łatwy w montażu – ułatwi Ci codzienne obowiązki i zadba o komfort użytkowania.



Wyświetlacz LED

Nie musisz już zgadywać, jak ciepła jest woda. Wbudowany wyświetlacz LED pokazuje dokładną temperaturę w czasie rzeczywistym. Dzięki temu szybko sprawdzisz, czy woda jest odpowiednia np. do mycia naczyń czy opłukiwania warzyw. To nie tylko wygoda, ale też większe bezpieczeństwo – unikasz przypadkowych oparzeń.

Obrotowa wylewka 360°

Wylewka, którą możesz obracać w pełnym zakresie, to ogromne ułatwienie w kuchni. Bez problemu napełnisz czajnik, garnek lub opłuczysz produkty. To rozwiązanie szczególnie przydatne w mniejszych kuchniach lub przy zlewach o nietypowym układzie. Praca w kuchni staje się szybsza i wygodniejsza.



Przełącznik zimna/ciepła woda

Zintegrowany przełącznik pozwala Ci jednym ruchem wybrać, czy chcesz korzystać z zimnej, czy ciepłej wody. To superpraktyczne rozwiązanie – nie tylko zwiększa komfort, ale też pozwala zużywać mniej prądu, gdy nie potrzebujesz podgrzewania. Idealne np. przy szybkim myciu rąk lub owoców.



Prosty montaż na blacie

Montaż podgrzewacza wody Teesa jest naprawdę łatwy i nie wymaga żadnych większych prac remontowych. Wystarczy zamontować baterię na blacie, podłączyć i gotowe! Dzięki nowoczesnemu wyglądowi świetnie wpasuje się w każdą kuchnię, nie zajmując dużo miejsca. To idealna opcja także do domków letniskowych czy aneksów kuchennych.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Nie musisz martwić się o ryzyko przegrzania. Podgrzewacz automatycznie się wyłączy, jeśli temperatura wody przekroczy 110°C. To skuteczne zabezpieczenie, które chroni zarówno Ciebie, jak i samo urządzenie. Możesz korzystać z niego codziennie z pełnym spokojem.

Opis techniczny

GŁÓWNE CECHY

- Montaż głównie na blacie
- Wyświetlacz LED pokazujący temperaturę
- Regulacja kąta ustawienia wylewki do 360°
- Przetącznik kontrolujący przepływ ciepłej i zimnej wody
- Zabezpieczenie przez przegrzaniem (110°C)

DANE TECHNICZNE

- Wydajność przy (delta t=25°C): 1,9 l/min
- Wydajność przy (delta t=35°C): 1,4 l/min
- Przekrój przewodu zasilającego: 3 x 1,5 mm²
- Średnica przyłącza wody: G 1/2"
- Ciśnienie robocze: 0,04 – 0,6 MPa
- Długość wylewki: 175 mm
- Materiał:
 - Grzałka: stal nierdzewna 304
 - Obudowa: ABS
- Stopień ochrony: IPX4
- Klasa ochronności: I
- Prąd znamionowy: 14,5 A
- Moc znamionowa: 3500 W
- Zasilanie: 220 – 240 V~, 50/60 Hz

PARAMETRY FIZYCZNE

- Waga: 790 g
- Wymiary: 175 x 89 x 396 mm
- Długość przewodu: 1 m

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.8 Kg	0.85 Kg	20 cm x 24 cm x 11 cm
karrt.	10 szt.	7.5 Kg	8.5 Kg	55 cm x 21 cm x 50 cm