

Przepływowy podgrzewacz wody - bateria kuchenna



teesa®

Marka:

Teesa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

TSA4105

Kod EAN:

5901890121255

Opis



Przepływowy podgrzewacz wody, bateria kuchenna Teesa

Bateria podgrzewająca wodę Teesa to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują natychmiastowego dostępu do ciepłej wody w kuchni, warsztacie lub domku letniskowym. Wykonana ze stali nierdzewnej 304, oferuje trwałość, bezpieczeństwo i nowoczesny design. Montaż na blacie pozwala na łatwą instalację bez większych przeróbek.



Trwałość na lata

Cała konstrukcja – zarówno grzałka, jak i obudowa baterii Teesa wykonana jest ze stali nierdzewnej 304, co zapewnia odporność na korozję, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. To rozwiązanie dla tych, którzy cenią jakość, niezawodność i nowoczesny wygląd urządzeń w kuchni lub łazience.

Obracana wylewka

Dzięki pełnej swobodzie obrotu wylewki, podgrzewacz Teesa sprawdzi się w każdej przestrzeni. Ustaw strumień wody dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz – bez ograniczeń. To idealne rozwiązanie do zlewów narożnych, niestandardowych instalacji czy miejsc o ograniczonej przestrzeni roboczej.



Wydajność i moc, której możesz zaufać

Wyposażony w moc 3500 W podgrzewacz osiąga wydajność do 1,9 l/min. To wystarczająco, aby szybko napętnić naczynia, umyć ręce czy optukać warzywa. Urządzenie błyskawicznie reaguje na potrzeby użytkownika, eliminując czas oczekiwania na ciepłą wodę z instalacji centralnej.



Wyświetlacz LED

Czytelny wyświetlacz LED na bieżąco informuje o aktualnej temperaturze wody. Dzięki temu zawsze wiesz, czy możesz już korzystać z ciepłej wody – to wygoda i bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu. Nowoczesny design wyświetlacza świetnie komponuje się z wyglądem baterii.

Zaawansowane bezpieczeństwo

Urządzenie automatycznie wyłącza grzanie, gdy temperatura wody osiągnie 110°C. Takie zabezpieczenie chroni nie tylko użytkownika przed poparzeniem, ale też urządzenie przed uszkodzeniem. To gwarancja długiej i bezpiecznej eksploatacji nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Opis techniczny

GŁÓWNE CECHY

- Montaż głównie na blacie
- Wyświetlacz LED pokazujący temperaturę
- Regulacja kąta ustawienia wylewki do 360°
- Przetąacznik kontrolujący przepływ ciepłej i zimnej wody
- Zabezpieczenie przez przegrzaniem (110°C)

DANE TECHNICZNE

- Wydajność przy (delta t=25°C): 1,9 l/min
- Wydajność przy (delta t=35°C): 1,4 l/min
- Przekrój przewodu zasilającego: 3 x 1,5 mm²
- Średnica przyłącza wody: G 1/2"
- Ciśnienie robocze: 0,04 – 0,6 MPa
- Długość wylewki: 189,5 mm
- Materiał (grzałka, obudowa): stal nierdzewna 304
- Stopień ochrony: IPX4
- Klasa ochronności: I
- Prąd znamionowy: 14,5 A
- Moc znamionowa: 3500 W
- Zasilanie: 220 – 240 V~, 50/60 Hz

PARAMETRY FIZYCZNE

- Waga: 1,1 kg
- Wymiary: 189,5 x 104 x 492,5 mm
- Długość przewodu: 1 m

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1.1 Kg	1.2 Kg	22 cm x 30 cm x 10 cm
karrt.	10 szt.	11.5 Kg	13.5 Kg	52 cm x 24 cm x 62 cm