

# Router Mercusys MW302R, N300, 1xWAN 2xLAN



**Marka:**  
Mercusys

**Producent:**  
TP-LINK POLSKA SPÓŁKA Z  
OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**Kod produktu:**  
MRS0005

**Kod EAN:**  
6935364089351

## Opis techniczny

Sieć bezprzewodowa:

Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11b/g/n

Częstotliwość pracy: 2,4 - 2,4835 GHz

Maksymalna prędkość transmisji:

- 11n: do 300 Mb/s (dynamicznie)
- 11g: do 54 Mb/s (dynamicznie)
- 11b: do 11 Mb/s (dynamicznie)

Czułość odbiornika:

- 270M: -73dBm@10% PER
- 130M: -75dBm@10% PER
- 54M: -77dBm@10% PER
- 11M: -90dBm@10% PER
- 6 M: -94dBm@10% PER
- 1 M: -96dBm@10% PER

Moc transmisji: <20 dBm (EIRP)

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WPA-PSK / WPA2-PSK

Funkcje transmisji bezprzewodowej: Wł./Wył. sieci Wi-Fi, WDS Bridge

Oprogramowanie:

Sieć WAN: Dynamiczny IP/statyczny IP/PPPoE/PPTP/L2TP

Zarządzanie: Kontrola dostępu, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne

DHCP: Serwer

Przekierowanie portów: Serwer wirtualny, UPnP, DMZ

Zapora sieciowa: Wiązanie adresów IP i MAC

Protokoły: IPv4, IPv6

Sieć dla gości: Sieć dla gości 2,4 GHz

Cechy sprzętowe:

Wymiary (S X G X W): 114 mm x 94 mm x 26 mm

Przyciski: Przycisk Reset

Zasilanie: 5 V/0,6 A

Anteny: 2 \* 5 dBi

Porty Ethernet:

- 2 porty LAN 10/100 Mb/s
- 1 port WAN 10/100 Mb/s

Inne:

Zawartość opakowania: MW302R, Zasilacz, Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel Ethernet

Środowisko pracy:

- Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90% niekondensująca

## Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.25 Kg	0.325 Kg	16.5 cm x 24 cm x 3.5 cm