

Router Mercusys MR30G, 2.4+5 GHz, 802.11ac, (WiFi 5)



Marka:
Mercusys

Producent:
TP-LINK POLSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kod produktu:
MRS0009

Kod EAN:
6957939000615

Opis techniczny

Sieć bezprzewodowa:

Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Częstotliwość pracy: 2.4 GHz, 5 GHz

Maksymalna prędkość transmisji: 867 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz), zgodność ze standardami WiFi 11ac/a/b/g/n

Czułość odbiornika:

- 11g 6Mbps: -96dBm
- 11g 54Mbps: -78dBm
- 11n HT40 MCS7: -74dBm
- 11n HT20 MCS7: -71dBm
- 11a 6Mbps: -97dBm
- 11a 54Mbps: -79dBm
- 11ac VHT20 MCS8: -74dBm
- 11ac VHT40 MCS9: -70dBm
- 11ac VHT80 MCS9: -65dBm

Moc transmisji:

- 2.4 GHz < 20dBm (EIRP)
- 5 GHz < 23dBm (EIRP)

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: WPA-PSK / WPA2-PSK

Oprogramowanie:

Tryby pracy: Router, Punkt dostępowy

Sieć WAN: Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP

Zarządzanie: Kontrola dostępu, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne

DHCP: Serwer i lista klientów DHCP

Funkcje NAT: Przekierowywanie Portów, Port Triggering, UPnP, DMZ

Zapora sieciowa: SPI Firewall, wiązanie adresów IP i MAC

Sieć dla gości: Sieć dla gości 2,4 GHz, sieć dla gości 5 GHz

Cechy sprzętowe:

Wymiary (S X G X W): 159.7 × 125.9 × 37.1 mm (6.3 × 5.0 × 1.5 cali)

Przyciski: Przycisk Reset / WPS

Zasilanie: 5 V/0,6 A

Anteny: 4 zintegrowane anteny dookólne o zysku 5 dBi

Porty Ethernet: 1 Gigabitowy port WAN + 2 Gigabitowe porty LAN

- Inne:
- Zawartość opakowania: MR30G, Zasilacz, Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel Ethernet
- Środowisko pracy:
- Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)
 - Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji
 - Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.4 Kg	0.55 Kg	24 cm x 24.5 cm x 6.5 cm