

Multiswitch OPTICUM OMS 5/12 PRO TRQ PLATINUM



Marka:

Inne

Producent:

AX TECHNOLOGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Kod produktu:

URZ0629

Kod EAN:

5901912285781

Opis techniczny

Multiswitch OPTICUM OMS 5/12 PRO TRQ PLATINIUM

Multiswitch przeznaczony jest do instalacji antenowej systemu telewizji satelitarnej DVB-S2 i naziemnej DVB-T2. Połączone gniazda w sposób istotny zmniejszają straty sygnału na przyłączy kabli antenowych, oraz brak zjawiska utleniania. Multiswitch automatycznie rozpoznaje rodzaj sygnału jaki będzie przekazywany do tunerów. W instalacji należy uwzględnić podłączenie multiswitcha do anteny satelitarnej o średnicy nie mniejszej niż 0,8m i konwertera Quattro lub Quad oraz antenę telewizji naziemnej. Rozdzielenie sygnału satelitarnego i naziemnego wychodzącego z multiswitcha odbywa się za pomocą gniazd abonenckich końcowych. Zasilanie multiswitcha odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza dzięki czemu wyeliminowane jest zjawisko zwiększonej temperatury pracy będące częstym powodem uszkodzeń urządzenia.

Podłączenie:

jeden konwerter Quattro lub QUAD
jedna antena naziemna DVB-T
12 odbiorników telewizji naziemnej i/lub satelitarnej

Dane techniczne:

Zakres częstotliwości SAT : 950-2200 MHz
Zakres częstotliwości TER : 47-862 MHz
Wzmocnienie SAT (950-2150 MHz) : 2 dB
Wzmocnienie TER (47-862 MHz) : 4 dB
Separacja SAT do TER : 30 dB
Separacja TER do SAT : 28 dB
Separacja między polaryzacjami H/V : 25 dB
Maksymalny poziom wyjściowy SAT : 95 dBuV
Maksymalny poziom wyjściowy TER : 85 dBuV
Impedancja wejść/wyjść : 75 Ohm
Przetaczanie polaryzacji/pasma : 13V/18V 13V/22kHz-18V/22kHz
Zasilanie z sieci: 230V AC 50Hz
Temperatura pracy : 0...+55 oC

Wymiary : 255 x 130 x 54 mm (realne wymiary)

Zestaw zawiera:

- Multiswitch
- Klucz do wkręcania złącza F
- Zasilacz sieciowy
- Oryginalne opakowanie

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.7 Kg	0.84 Kg	14.5 cm x 35.5 cm x 6 cm