

ROUTER Archer AX12, bezprzewodowy WiFi6, dwupasmowy AX1500, 300/1201 Mb/s / TP-Link



Marka:

TP-link

Producent:

NTT System S.A.

Kod produktu:

KOM1129

Kod EAN:

4895252500875

Opis techniczny

SIEĆ BEZPRZEWODOWA:

Standardy (WiFi 6):

- IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
- IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz

Prędkości sieci WiFi (AX1500):

- 5 GHz: 1201 Mb/s (802.11ax)
- 2.4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)

Wydajność sieci WiFi:

Dwa pasma: Rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie

OFDMA: Zapewnia możliwość komunikacji z wieloma klientami Wi-Fi 6

Airtime Fairness: Poprawia wydajność sieci, ograniczając nieefektywne wykorzystywanie przepustowości pasm

4 strumienie danych: Urządzenia mają do dyspozycji jeszcze większą przepustowość

Tryby pracy: Router, Punkt dostępowy

BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI:

Ochrona sieci:

- Zapora sieciowa SPI
- Kontrola dostępu
- Wiązanie adresów IP i MAC
- Application Layer Gateway

Funkcja Sieci dla gości: Sieć dla gości 5 GHz, Sieć dla gości 2,4 GHz

Serwer VPN: OpenVPN, PPTP

Szyfrowanie sieci WiFi: WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

CECHY SPRZĘTOWE:

Procesor: Trzyrdzeniowy procesor z taktowaniem 1,5 GHz

Porty Ethernet: 1 gigabitowy port WAN, 4 gigabitowe porty LAN

Przyciski: WPS/Wi-Fi, Zasilanie, Reset

Zasilanie: 12 V / 1 A

OPROGRAMOWANIE:

Protokoły: IPv4, IPv6

OneMesh™: Wsparcie OneMesh™
Kontrola rodzicielska: Filtrowanie adresów URL, Czasowe ograniczenia dostępu
Typy sieci WAN:
- Dynamiczne przydzielanie adresów IP
- Statyczne przydzielanie adresów IP
- PPPoE
- PPTP
- L2TP
Quality of Service: Priorytety QoS dla urządzeń
Usługa Cloud:
- Automatyczne aktualizacje firmware'u
- Aktualizacje OTA firmware'u
- TP-Link ID
- DDNS
Przekierowanie NAT:
- Port Forwarding
- Port Triggering
- DMZ
- UPnP
IPTV:
- IGMP Proxy
- IGMP Snooping
- Bridge
- VLAN tagowany
DHCP: Rezerwacja adresów, Lista klientów DHCP, Serwer
DDNS: TP-Link, NO-IP, DynDNS

INNE:
Wymagania systemowe: Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ lub inna przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript, Modem kablowy lub DSL (jeśli jest to wymagane)

Certyfikaty: FCC, CE, RoHS
Środowisko pracy:
- Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40? (32? ~104?)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70? (-40? ~158?)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

WYGLĄD I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
Wymiary (S×G×W): 260.2 × 135.0 × 38.6 mm
Zawartość opakowania: Router Archer AX1500, Zasilacz, Kabel Ethernet RJ45, Instrukcja szybkiej instalacji

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.65 Kg	0.74 Kg	24 cm x 31 cm x 9 cm