

Przepływowy podgrzewacz wody - bateria metalowa kuchenna z elastyczną wylewką



teesa®

Marka:

Teesa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

TSA4107

Kod EAN:

5901890124287

Opis



Przepływowy podgrzewacz wody z elastyczną wylewką Teesa

Przepływowy podgrzewacz wody Teesa to praktyczne rozwiązanie tam, gdzie liczy się mobilność, oszczędność i natychmiastowy dostęp do ciepłej wody. Idealny do kuchni, garaży, domków letniskowych i warsztatów. Zapewnia komfortowe użytkowanie bez bojlera i bez czekania, a kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż niemal w dowolnym miejscu.



Elastyczna wylewka

Wylewka wykonana z elastycznego materiału pozwala kierować wodę tam, gdzie jej potrzebujesz — bez wysiłku i bez ograniczeń. Zakres obrotu 360° zapewnia pełną swobodę manewrowania i ułatwia wszystkie zadania, od mycia naczyń po napełnianie dużych

pojemników, nawet w ograniczonej przestrzeni.

Łatwy montaż

Podgrzewacz Teesa możesz zamontować samodzielnie w zaledwie chwilę — wystarczy przykręcić go na blacie lub zlewie, podłączyć dopływ wody i wpiąć przewód do gniazdka. Nie ma potrzeby prowadzenia rur ani inwestowania w drogą instalację, dzięki czemu ciepła woda jest dostępna tam, gdzie tylko chcesz.





Bo liczy się komfort

Przetącnik umieszczony na kranie umożliwia szybkie przetączenie między ciepłą a zimną wodą, a wbudowany ekran LED pokazuje jej aktualną temperaturę. Dzięki temu łatwo dopasujesz strumień do swoich potrzeb i unikniesz nagłych zmian, zyskując komfort i bezpieczeństwo podczas codziennych prac.

Wydajność i moc

Model o mocy 3000 W zapewnia podgrzewanie wody w czasie rzeczywistym — bez zbiornika i strat energii. Wydajność do 2 l/min sprawia, że urządzenie świetnie radzi sobie w kuchni, garażu czy na działce. Działa stabilnie w szerokim zakresie ciśnień, oferując pewne i szybkie rezultaty w każdej sytuacji.





Trwałość na lata

Teesa wykonana została ze stali nierdzewnej 304, co gwarantuje odporność na korozję, uszkodzenia i codzienne użytkowanie. Zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz stopień ochrony IPX4 zwiększają bezpieczeństwo pracy, a kompaktowa forma sprawia, że urządzenie sprawdzi się przez wiele sezonów, nawet w intensywnych warunkach.

Trzy rodzaje strumienia

Dwa tryby rozproszenia oraz klasyczny strumień stały pozwalają idealnie dopasować wodę do rodzaju pracy. Od napełniania naczyń po płukanie owoców — zmiana funkcji odbywa się prostym przelącznikiem umieszczonym bezpośrednio na wylewce. Dzięki temu podgrzewacz zwiększa wygodę i ogranicza zużycie wody tam, gdzie to ma znaczenie.





Opis techniczny

----- GŁÓWNE CECHY -----

Montaż na blacie / zlewie
Wyświetlacz LED pokazujący temperaturę
Elastyczna wylewka
Regulacja kąta ustawienia wylewki do 360°
Dwa tryby strumienia (stały, rozproszony)
Przetątnik kontrolujący przepływ ciepłej i zimnej wody
Zabezpieczenie przez przegrzaniem (110°C)

----- DANE TECHNICZNE -----

Wydajność przy ($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$): 2 l/min
Wydajność przy ($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$): 1,3 l/min
Przekrój przewodu zasilającego: 3 x 1,5 mm²
Średnica przyłącza wody: G 1/2"
Ciśnienie robocze: 0,04 – 0,6 MPa
Długość wylewki: 500 mm
Materiał (grzałka, obudowa): stal nierdzewna 304
Stopień ochrony: IPX4
Klasa ochronności: I
Prąd znamionowy: 13,6 A
Moc znamionowa: 3000 W
Zasilanie: 220 – 240 V~, 50/60 Hz

----- PARAMETRY FIZYCZNE -----

Waga: 1,1 kg
Wymiary: 445 x 57 x 100 mm
Długość przewodu: 1,2 m

Specyfikacja

Dane logistyczne

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1.1 Kg	1.2 Kg	24 cm x 29 cm x 12 cm
kart.	10 szt.	12 Kg	12.8 Kg	60 cm x 63 cm x 25 cm