

## Przepływowy podgrzewacz wody - bateria stojąca biała



teesa®

**Marka:**

Teesa

**Producent:**

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

**Kod produktu:**

TSA4110

**Kod EAN:**

5901890124348

### Opis



## Przepływowy podgrzewacz wody Teesa

Kompaktowy podgrzewacz wody Teesa montowany bezpośrednio przy zlewie to idealne rozwiązanie tam, gdzie liczy się szybki dostęp do ciepłej wody bez skomplikowanych instalacji. Minimalistyczny design i niewielkie wymiary sprawiają, że urządzenie świetnie pasuje zarówno do małych kuchni, jak i domków letniskowych czy warsztatów. Natychmiastowe grzanie wody zapewnia wygodę każdego dnia.



## Obracana wylewka

Wylewka regulowana w zakresie 120° pozwala swobodnie ustawiać kierunek strumienia, dopasowując go do zadań w kuchni. Dzięki przegubowi kulkowemu można precyzyjnie skierować wodę do naczyń, garnków czy przy myciu warzyw, bez

rozchłapywania. To idealne rozwiązanie, gdy przestrzeń robocza jest ograniczona i potrzebna jest maksymalna kontrola.

## Łatwy montaż

Instalacja urządzenia jest szybka i nie wymaga przerabiania instalacji wodnej. Podgrzewacz można zamontować bezpośrednio na blacie lub zlewie, podłączając standardowe przyłącze G 1/2" i zasilanie 220–240 V. Dzięki temu możesz zyskać stały dostęp do gorącej wody nawet w miejscach bez klasycznego bojlera.





## Wygodna regulacja temperatury

Podgrzewacz wody Teesa wyposażono w praktyczny przełącznik umożliwiający sterowanie przepływem zimnej i ciepłej wody, dzięki czemu ustawienie optymalnej temperatury jest szybkie i intuicyjne. Wyświetlacz LED na kranie pokazuje aktualnie podgrzaną temperaturę, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowania, chroniąc przed przypadkowym oparzeniem skóry.

## Wydajność i moc, której możesz zaufać

Moc 3000 W gwarantuje natychmiastowe podgrzanie przepływającej wody, a wydajność do 2 l/min zapewnia komfortowe użytkowanie podczas codziennych czynności. Urządzenie pracuje stabilnie przy ciśnieniu od 0,04 do 0,6 MPa, co pozwala na efektywną pracę zarówno w mieszkaniu, jak i miejscach z mniej stabilnym ciśnieniem.







## Trwałość na lata

Grzałka wykonana ze stali nierdzewnej 304 zapewnia wysoką odporność na korozję i długą żywotność urządzenia, a obudowa gwarantuje wytrzymałość mechaniczną i ochronę przed wilgocią. Bezpieczeństwo użytkowania zwiększają stopień ochrony IPX4 oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem do 110°C.

## Opis techniczny

---

### ----- GŁÓWNE CECHY -----

- Montaż na blacie / zlewie
- Wyświetlacz LED pokazujący temperaturę
- Regulacja kąta ustawienia wylewki do 120°
- Dysza z przegubem kulkowym pozwalającym na pełną kontrolę strumienia
- Przełącznik kontrolujący przepływ ciepłej i zimnej wody
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem (110°C)

-----  
DANE TECHNICZNE  
-----  
Wydajność przy (delta t=25°C): 2 l/min  
Wydajność przy (delta t=35°C): 1,3 l/min  
Przekrój przewodu zasilającego: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Średnica przyłącza wody: G 1/2"  
Ciśnienie robocze: 0,04 – 0,6 MPa  
Długość wylewki: 200 mm  
Materiał:  
• Grzałka: stal nierdzewna 304  
• Obudowa: ABS  
Stopień ochrony: IPX4  
Klasa ochronności: I  
Prąd znamionowy: 13,6 A  
Moc znamionowa: 3000 W  
Zasilanie: 220 – 240 V~, 50/60 Hz

-----  
PARAMETRY FIZYCZNE  
-----  
Waga: 950 g  
Wymiary: 285 x 60 x 105 mm  
Długość przewodu: 1,2 m

Specyfikacja

| Dane logistyczne |              |
|------------------|--------------|
| Gabaryt          | W005G005-A-1 |

| Jednostka miary | Ilość   | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys.    |
|-----------------|---------|------------|-------------|-----------------------|
| szt.            | 1 szt.  | 1.2 Kg     | 1.3 Kg      | 24 cm x 35 cm x 12 cm |
| kart.           | 10 szt. | 13 Kg      | 13.8 Kg     | 63 cm x 71 cm x 25 cm |