

Przepływowy podgrzewacz wody - bateria stojąca metalowa



teesa®

Marka:

Teesa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

TSA4111

Kod EAN:

5901890124362

Opis



Bateria przepływowa z wyświetlaczem LED Teesa

Kompaktowy podgrzewacz Teesa montowany bezpośrednio na blacie lub zlewie to praktyczne rozwiązanie, gdy potrzebujesz ciepłej wody od razu, bez czekania i bez użycia bojlera. Smukła konstrukcja z eleganckim, uniwersalnym wykończeniem sprawdzi się w kuchni, łazience, warsztacie czy domku letniskowym, zapewniając komfort codziennego użytkowania.



Obracana wylewka z przegubem kulkowym

Ruchoma wylewka z zakresem 120° pozwala ustawić strumień dokładnie tam, gdzie jest potrzebny. Przegub kulkowy ułatwia sterowanie wodą w czasie pracy, zapewniając wygodę podczas mycia naczyń, napełniania pojemników czy szybkiego sprzątania. To praktyczne rozwiązanie, które dopasowuje się do Twojego zlewu.

Prosty montaż

Instalacja urządzenia jest szybka i intuicyjna – bateria pasuje do większości standardowych zlewów, a przyłącze G1/2" umożliwia łatwe podpięcie do sieci wodnej. Wbudowany przewód zasilający o długości 1,2 m pozwala na elastyczne ustawienie sprzętu, bez konieczności przeróbek instalacji.





Wygodna regulacja temperatury

Przetątnik przepływu umożliwia płynne sterowanie między zimną a gorącą wodą, a wyświetlacz LED na baterii pokazuje aktualną temperaturę strumienia. Pozwala to na pełną kontrolę i komfort podczas pracy – bez zgadywania, kręcenia pokrętkami i niepotrzebnego marnowania wody.

Wysoka wydajność

Bateria osiąga moc 3000 W, dzięki czemu dostarcza przyjemnie ciepłą wodę w kilka sekund od odkręcenia. Wydajność do 2 litrów na minutę przy różnicy temperatur 25°C sprawdzi się w większości codziennych zadań. Urządzenie pracuje stabilnie nawet przy zmiennym ciśnieniu, zapewniając pewną i powtarzalną temperaturę.





Solidna i bezpieczna bateria stojąca

Grzałka wykonana z trwałej stali nierdzewnej 304 zapewnia odporność na korozję i długą żywotność urządzenia. Solidna konstrukcja o klasie ochrony IPX4 zabezpiecza podgrzewacz przed zachlapaniem, a wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem chroni przed nadmiernym wzrostem temperatury. To rozwiązanie zaprojektowane z myślą o latach codziennej, bezawaryjnej pracy.

Opis techniczny

----- GŁÓWNE CECHY -----

Montaż na blacie / zlewie
Wyświetlacz LED pokazujący temperaturę
Regulacja kąta ustawienia wylewki do 120°
Dysza z przegubem kulkowym pozwalającym na pełną kontrolę strumienia
Przetącnik kontrolujący przepływ ciepłej i zimnej wody

Zabezpieczenie przez przegrzaniem (110°C)

DANE TECHNICZNE

Wydajność przy (delta t=25°C): 2 l/min
Wydajność przy (delta t=35°C): 1,3 l/min
Przekrój przewodu zasilającego: 3 x 1,5 mm²
Średnica przyłącza wody: G 1/2"
Ciśnienie robocze: 0,04 – 0,6 MPa
Długość wylewki: 200 mm
Materiał (grzałka, obudowa): stal nierdzewna 304
Stopień ochrony: IPX4
Klasa ochronności: I
Prąd znamionowy: 13,6 A
Moc znamionowa: 3000 W
Zasilanie: 220 – 240 V~, 50/60 Hz

PARAMETRY FIZYCZNE

Waga: 1,1 kg
Wymiary: 285 x 60 x 105 mm
Długość przewodu: 1,2 m

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1.2 Kg	1.3 Kg	24 cm x 35 cm x 12 cm
kart.	10 szt.	13 Kg	13.8 Kg	63 cm x 71 cm x 25 cm
paleta	90 szt.	130 Kg	160 Kg	80 cm x 120 cm x 200 cm