

Przepływowy podgrzewacz wody bateria kuchenna z elastyczną wylewką



teesa®

Marka:

Teesa

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

TSA4112

Kod EAN:

5901890124386

Opis



Przepływowy podgrzewacz wody z elastyczną wylewką Teesa

Przepływowy podgrzewacz Teesa to praktyczne rozwiązanie, które zapewnia stały dostęp do ciepłej wody bez bojlera. Idealny do kuchni, garażu, domku letniskowego czy warsztatu – wszędzie tam, gdzie liczy się wygoda i szybki montaż. Podgrzewa wodę w kilka sekund, oszczędzając czas i energię.



Elastyczna wylewka 360°

Elastyczna, obracana wylewka o długości 500 mm umożliwia wygodne płukanie naczyń, napętnianie dużych pojemników i dotarcie do każdego zakamarka zlewu. Dzięki regulacji 360° dopasowuje się do Twoich potrzeb, a elastyczny przewód działa lekko i płynnie, co szczególnie ułatwia codzienne prace kuchenne i poprawia ergonomię stanowiska.

Łatwy montaż

Instalacja urządzenia nie wymaga skomplikowanych przeróbek instalacji wodnej — wystarczy standardowe przyłącze G1/2". Podgrzewacz montuje się bezpośrednio na blacie lub zlewie, a przewód zasilający 1,2 m zapewnia swobodę ustawienia. To idealne rozwiązanie do miejsc bez ciepłej wody — szybkie, bezpieczne i gotowe do pracy w kilka chwil od montażu.





Łatwa regulacja temperatury

Praktyczny przełącznik pozwala płynnie ustawiać przepływ zimnej i ciepłej wody, a cyfrowy wyświetlacz LED na bieżąco pokazuje temperaturę. Dzięki temu z łatwością wybierzesz poziom nagrzewania odpowiedni do mycia, płukania czy higieny. To pełna kontrola parametrów, bez zgadywania i bez strat energii podczas użytkowania.

Duża moc i wydajność

3000 W mocy gwarantuje natychmiastowe podgrzewanie bez potrzeby magazynowania wody. Wydajność do 2 l/min przy sprzyjającej różnicy temperatur oraz efektywna praca sprawiają, że urządzenie świetnie radzi sobie w codziennych warunkach użytkowych, zapewniając stabilny strumień ciepłej wody zawsze wtedy, gdy jej potrzebujesz.





Trwałość i bezpieczeństwo

Grzałka wykonana ze stali nierdzewnej 304 zapewnia odporność na korozję i wysokie temperatury, a solidna obudowa dba o lekkość i wytrzymałość konstrukcji. Urządzenie posiada stopień ochrony IPX4 i zabezpieczenie przed przegrzaniem, dzięki czemu może bezpiecznie pracować na co dzień przez długie lata w różnych warunkach.

Trzy rodzaje strumienia

Dwa tryby rozproszenia oraz klasyczny strumień stały pozwalają idealnie dopasować wodę do rodzaju pracy. Od napełniania naczyń po płukanie owoców — zmiana funkcji odbywa się prostym przelącznikiem umieszczonym bezpośrednio na wylewce. Dzięki temu podgrzewacz zwiększa wygodę i ogranicza zużycie wody tam, gdzie to ma znaczenie.





Opis techniczny

----- GŁÓWNE CECHY -----

Montaż na blacie / zlewie
Wyświetlacz LED pokazujący temperaturę
Elastyczna wylewka
Regulacja kąta ustawienia wylewki do 360°
Dwa tryby strumienia (stały, rozproszony)
Przetątnik kontrolujący przepływ ciepłej i zimnej wody
Zabezpieczenie przez przegrzaniem (110°C)

----- DANE TECHNICZNE -----

Wydajność przy ($\Delta t = 25^{\circ}\text{C}$): 2 l/min
Wydajność przy ($\Delta t = 35^{\circ}\text{C}$): 1,3 l/min
Przekrój przewodu zasilającego: 3 x 1,5 mm²
Średnica przyłącza wody: G 1/2"
Ciśnienie robocze: 0,04 – 0,6 MPa
Długość wylewki: 500 mm
Materiał:

- Grzałka: stal nierdzewna 304
- Obudowa: ABS

Stopień ochrony: IPX4
Klasa ochronności: I
Prąd znamionowy: 13,6 A
Moc znamionowa: 3000 W
Zasilanie: 220 – 240 V~, 50/60 Hz

----- PARAMETRY FIZYCZNE -----

Waga: 1,2 kg
Wymiary: 455 x 60 x 168 mm
Długość przewodu: 1,2 m

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1.1 Kg	1.2 Kg	24 cm x 29 cm x 12 cm
kart.	10 szt.	12 Kg	12.8 Kg	60 cm x 63 cm x 25 cm
paleta	120 szt.	240 Kg	270 Kg	80 cm x 120 cm x 200 cm