

Szybkozłączki z cyną 340 szt.



Marka:

Eurokomp

Producent:

EUROKOMP BOGDAN
SOBIERAŃSKI

Kod produktu:

E6286

Kod EAN:

5903933693057

Opis techniczny

Złączki do kabli wykonane są z cyny lutowniczej, koszulki termokurczliwej oraz termoplastycznego kleju.

? Za trwałe połączenie żył odpowiada cyna, która roztopiając się łączy i zapewnia pewny styk żył.

? Klej termoplastyczny zapewnia szczelność i izolację połączenia.

? Całość połączenia w tego rodzaju złączce kablowej dokonuje się w tym samym czasie, przezroczysta rurka termokurczliwa umożliwia stałą kontrolę podczas procesu łączenia żył.

? Zawartość zestawu 340 szt:

? Szybkozłączki z cyną biało - transparentne zakres przewodów 0,25~0,35mm² (70 sztuk)

? Szybkozłączki z cyną czerwono - transparentne zakres przewodów 0,5~1,5mm² (90 sztuk)

? Szybkozłączki z cyną zielono - transparentne zakres przewodów 0,75~1,5mm² (70 sztuk)

? Szybkozłączki z cyną niebiesko - transparentne zakres przewodów 1,5~2,5mm² (70 sztuk)

? Szybkozłączki z cyną żółto - transparentne zakres przewodów 4~6mm² (40 sztuk)

? WODOODPORNE

Złącza zapobiegają korozji przewodów i chronią przed uszkodzeniem.

? DOSKONAŁE TOPIENIE

Wysokiej jakości dwuosienne rurki polietylenowe i klejem topliwym wewnątrz zapewniają doskonałe uszczelnienie i chronią złącza elektryczne. Współczynnik skurczu 2:1

? WIELOFUNKCYJNY

Może być używany w samochodach łódkach, motocyklach ITP.

? WIZUALNA KONTROLA

Podczas lutowania mamy cały czas kontrolę nad jakością i przebiegiem procesu

? BEZ ZACISKANIA

Koszulki nie potrzebują specjalistycznych narzędzi wystarczy każde źródło ciepła powyżej 135 Stopni
? Dane techniczne:

Temperatura robocza -55°C ~ 125°C

Temperatura kurczenia i topienia cyny powyżej 150°C

Stopień skurczu 2:1

Materiał izolujący Poliolefin

Maksymalne napięcie 600V

Stopień kurczenia 2:1

Opakowanie plastikowe z zamknięciem

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.217 Kg	0.233 Kg	13 cm x 20 cm x 4 cm