

Router na kartę SIM 5G Mercusys MB520-5G AX3000 2.4/5 Ghz DualBand 802.11ax



Marka:

Mercusys

Producent:

TP-LINK POLSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kod produktu:

KOM1130

Kod EAN:

6957939004026

Opis techniczny

Ogólne

Rodzaj urządzenia: Router bezprzewodowy - przełącznik 2-portowy (zintegrowany)

Rodzaj obudowy: Stacjonarny

Technologia podłączania: Przewodowa, bezprzewodowa

Protokół komunikacyjny danych: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 2.5

Gigabit Ethernet, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Pasma częstotliwości 2,4 GHz / 5 GHz

Wykonanie: Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 574 Mb/s

Maks. przepływność danych (5 GHz): 2402 Mb/s

Prędkość pobierania 5G: 4.67 Gbps

Prędkość wysyłania 5G: 1,25 Gb/s

Pojemność: Podłączone urządzenia: do 256

Protokół warstwy Sieci / Transportu: PPTP, L2TP, PPPoE, IPv6, IPv4

Protokół routingu: Statyczne trasowanie IP

Protokół zdalnego zarządzania: HTTP, DHCP, DNS

Algorytm kodowania: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE

Rating Wi-Fi: AX3000

Cechy: EasyMesh, wsparcie dla VoLTE, przycisk resetu, WPS, przycisk WPS, statystyki użytkownika, obsługa WMM, włącz/wyłącz radio bezprzewodowe, Wireless Scheduler, tryb routera 3G/4G, tryb routera 5G/4G, tryb dynamiczne IP, Rezerwacja Adresu, obsługa ALG, klient DHCP, serwer DHCP, obsługa DMZ, port w trybie przekazań dalej, wyzwalanie portu, obsługa wirtualnych serwerów, wiązanie IP-MAC, SPIF, możliwość aktualizacji firmwaru, Guest Network, diagnostyka sieci, zarządzanie urządzeniami zdalnymi, rejestr systemu

Zgodność z normami: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, UPnP, RoHS

Komunikacja

Typ: Bezprzewodowy modem komórkowy

Cellular Protocol: LTE CAT19, 5G, DC-HSDPA, FDD LTE, HSDPA, HSDPA+, TDD LTE, UMTS

Generacja: 5G, 4G

Pasma Komórkowe: 5G n1, 5G n20, 5G n28, 5G n3, 5G n38, 5G n40, 5G n41, 5G n5, 5G n7, 5G n77, 5G n78, 5G n8, HSPA B1, HSPA B5, HSPA B8, HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8, LTE B1, LTE B20, LTE B28, LTE B3, LTE B38, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B5, LTE B7, LTE B8, UMTS B1, UMTS B5, UMTS B8

Maksymalna prędkość transmisji: 4.67 Gbps

Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy: Antena: 2 x SMA
WAN / LAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45
LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Linia telefoniczna: 1 x RJ-11
Gniazda rozszerzeń: 1 (całkowity) / 1 (wolna) x Nano-SIM

Antena
Antena: Wewnętrzna

Zasilanie
Zasilacz: Adapter mocy zewnętrznej

Różne
Dołączone przewody:
- 1 x kabel sieciowy
- 1 x kabel telefoniczny

Wymiary i waga
Szerokość: 19 cm
Głębokość: 13 cm
Wysokość: 6.97 cm

Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy: 0 °C
Maksymalna temperatura pracy: 40 °C

Specyfikacja

Dane logistyczne				
Gabaryt		W005G005-A-3		

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.9 Kg	1.11 Kg	24 cm x 25 cm x 9 cm