

Kamera MERCUSYS MC510 Zewnętrzna, Wi-Fi, 3MP, Obrotowa

**Marka:**

Mercusys

Producent:

TP-LINK POLSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kod produktu:

MRS0013

Kod EAN:

6957939004606

Opis techniczny

Kamera

Przetwornik obrazu: 1/3" Progressive Scan CMOS

Soczewka: Długość ogniskowej: 4 mm

Przystona: F2.0

Pole widzenia: 87° (przekątna), 74° (poziomo), 40° (pionowo)

Zakres ruchu:

- Zakres obrotu mechanicznego: 340° (Pokrycie obrotu 360°)

- Zakres pochylenia mechanicznego: 90° (Pokrycie pochylenia 130°)

Nocna wizja:

- Doświetlenie IR LED 850 nm (do 29,9 m)

- Kolorowa nocna wizja

Interfejs i przyciski:

- Przycisk RESET

- Slot na kartę microSD

Audio i wideo

Maksymalna rozdzielczość: 2304 × 1296 pikseli

Zoom cyfrowy: 10,8x

Szybkość klatek: 15/20/25/30 fps (domyślnie 15 fps)

Kompresja wideo: H.264

Widok na żywo: Tak

Korekcja obrazu:

- 3DNR

- WDR

Wejście i wyjście audio: Wbudowany mikrofon i głośnik

Komunikacja audio: Dwukierunkowa transmisja audio z Redukcją szumów

Głośność syreny: 88 dB (poziom mierzony z odległości 10cm)

Oprogramowanie:**Zabezpieczenia**

- 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS

- WPA/WPA2-PSK

Przechowywanie
Przechowywanie lokalne: Slot na kartę microSD w kamerze (do 512GB)
Przechowywanie w chmurze: Usługa przechowywania nagrań w chmurze MERCUSYS Camera Care (Wymagana subskrypcja)

Sieć
Łączność sieciowa: Połączenie przez Wi-Fi
Łączność bezprzewodowa:
-11 Mb/s (802.11b)
-54 Mb/s (802.11g)
-72,2 Mb/s (802.11n)
RTSP : Tak
ONVIF: Tak

Zasilanie
Źródło zasilania: Zasilacz 9V DC
Napięcie wejściowe: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
Napięcie wyjściowe: 9,0 V / 0,85 A

Ogólne
Integracja Smart:
-Asystent Google
-Amazon Alexa
Odporność na warunki pogodowe: IP65
Możliwości montażu:
-Na suficie
-Na słupie
-Na ścianie

Temperatura pracy: -20 oC–50 oC (-4°F–122°F)
Temperatura przechowywania: -40°C–60°C (-40°F–140°F)
Wilgotność powietrza podczas pracy: 10%–90% RH, bez kondensacji
Wilgotność powietrza podczas przechowywania: 0%–90% RH, bez kondensacji
Wymiary (S x G x W): 141,5 × 93 × 122 mm; (5,57 × 3,66 × 4,80 cali)

Wykrywanie i powiadomienia:
Wykrywanie przez SI:
-Wykrywanie ruchu
-Wykrywanie ludzi
Strefy aktywności: Tak *Działa tylko z wykrywaniem ruchu
Wyjście powiadomienia: Powiadomienia systemowe

Inne
Certyfikaty: CE, NCC, BSMI, NTRA, KC, RCM, ONVIF
Zawartość opakowania:
-Kamera MC510
-Zasilacz
-Naklejka z szablonem montażowym
-Wspornik montażowy
-4 Śruby montażowe
-2 Śruby wspornika
-4 Kotwy montażowe
-1 Uszczelka
-Instrukcja szybkiej instalacji

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.6 Kg	0.68 Kg	15 cm x 21 cm x 11 cm