

Przemysłowy miernik uniwersalny Uni-T UT197

**Marka:**

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS LESZEK Spółka komandytowa

Kod produktu:

MIE0539

Kod EAN:

5901890135900

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie prądu stałego DC: 600.00 mV / 6.0000 V / 60.000 V / 600.00 V / 1000.0 V $\pm(0,03\%+5)$
Napięcie prądu stałego DC: 600.000 mV / 6.00000 V / 60.0000 V / 600.000 V / 1000.00 V $\pm(0,015\%+10)$
Napięcie prądu zmiennego AC: 600.00 mV / 6.0000 V / 60.000 V / 600.00 V / 1000.0 V $\pm(0,3\%+20)$
Automatyczny pomiar napięć AC/DC: 600.0 V $\pm(0,8\%+5)$
Natężenie prądu stałego DC: 600.00 uA / 6000.0 uA / 60.000 mA / 600.00 mA / 6.0000 A / 10.000 A $\pm(0,1\%+20)$
Natężenie prądu zmiennego AC: 600.00 uA / 6000.0 uA / 60.000 mA / 600.00 mA / 6.0000 A / 10.000 A $\pm(0,5\%+50)$
Natężenie prądu AC+ DC: 600.0 uA / 6000 uA / 60.00 mA / 600.0 mA / 6.000 A / 10.00 A $\pm(1\%+5)$
Rezystancja: 600.00 Ohm / 6.0000 kOhm / 60.000 kOhm / 600.00 kOhm / 6.0000 MOhm / 60.00 MOhm $\pm(0,07\%+2)$
Pojemność: 60.00 nF / 600.0 nF / 6.000 uF / 60.00 uF / 600.0 uF / 6.000 mF / 60.00 mF $\pm(0,8\%+3)$
Częstotliwość: 10 Hz ~ 1 MHz $\pm(0,002\%+5)$
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu
Temperatura: -40°C ~ 1000°C $\pm(1\%+15)$ / -40°F ~ 1832°F $\pm(1\%+30)$

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
Pomiar True RMS
Pomiar NCV
Zapis wartości MAX/MIN/peak
Zamrożenie ostatniego wskazania
Tryb pomiaru względnego
Podświetlany ekran LCD
Analogowy bargraf
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Automatyczne wyłączenie
Maksymalny odczyt: 600000
Komunikacja Bluetooth

CECHY OGÓLNE

Poziom ochrony: IP67
Zasilanie: bateria 1.5 V (AA) x3 szt.
Wymiary produktu: 220 x 104 x 57 mm
Waga produktu: 835 g
Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe, złącza typu krokodyl, sonda temperatury, etui transportowe

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-2

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1.432 Kg	1.683 Kg	26 cm x 31 cm x 10 cm