

# Przemysłowy miernik uniwersalny Uni-T UT197PV



**UNI-T®**

**Marka:**

Uni-t

**Producent:**

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

**Kod produktu:**

MIE0540

**Kod EAN:**

5901890135917

## Opis techniczny

### ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie prądu stałego DC: 600.0 mV  $\pm(0,3\%+5)$

Napięcie prądu stałego DC: 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V  $\pm(0,2\%+15)$

Napięcie prądu stałego DC: 2500 V  $\pm(1\%+5)$

Napięcie prądu zmiennego AC (45 ~ 1 kHz): 600.00 mV / 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V / 1500 V  $\pm(1,8\%+3)$

Napięcie prądu zmiennego AC VFD (45 ~ 200 Hz): 600.0 V / 1500 V  $\pm(2\%+5)$

Pomiar napięć AC+DC: 600.00 mV / 6.000 V / 60.00 V / 600.0 V / 1500 V  $\pm(2,5\%+5)$

Rezystancja: 600.0 Ohm  $\pm(0,8\%+5)$

Rezystancja: 6.000 kOhm / 60.00 kOhm / 600.0 kOhm / 6.000 MOhm  $\pm(0,5\%+5)$

Rezystancja: 60.00 MOhm  $\pm(2,5\%+5)$

Pojemność: 600.0 nF / 6.000 uF / 60.00 uF / 600.0 uF  $\pm(3\%+5)$

Pojemność: 6.000 mF / 60.00 mF  $\pm(10\%+5)$

Częstotliwość: 1 Hz ~ 1 MHz  $\pm(0,02\%+5)$

Test diod

Sprawdzanie ciągłości obwodu

Temperatura:  $-40^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C} \pm(1\%+30)$  /  $-40^{\circ}\text{F} \sim 1832^{\circ}\text{F} \pm(1\%+60)$

Moc czynna prądu zmiennego 100 A (10 mV/A): 60.00 kW / 150.0 kW  $\pm(3\%+5)$

Moc bierna prądu zmiennego 100 A (10 mV/A): 60.00 kVar / 150.0 kVar  $\pm(5\%+5)$

Moc pozorna prądu zmiennego 100 A (10 mV/A): 60.00 kVA / 150.0 kVA  $\pm(2\%+5)$

Moc czynna prądu zmiennego 1000 A (1 mV/A): 600.0 kW / 1500 kW  $\pm(3\%+5)$

Moc bierna prądu zmiennego 1000 A (1 mV/A): 600.0 kVar / 1500 kVar  $\pm(5\%+5)$

Moc pozorna prądu zmiennego 1000 A (1 mV/A): 600.0 kVA / 1500 kVA  $\pm(2\%+5)$

Moc prądu stałego 100 A/1000 A (10 mV/A / 1 mV/A): 60.00 kVA / 2500 kVA  $\pm(3\%+5)$

Opcja: Pomiar prądu AC/DC: 100 A / 1000 A  $\pm(1\%+5)$

### DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

Pomiar True RMS

Pomiar NCV

Zapis wartości MAX/MIN/peak  
Zamrożenie ostatniego wskazania  
Tryb pomiaru względnego  
Podświetlany ekran LCD  
Analogowy bargraf  
Wskaźnik niskiego poziomu baterii  
Automatyczne wyłączenie  
Maksymalny odczyt: 6000  
Komunikacja Bluetooth

CECHY OGÓLNE

Poziom ochrony: IP67  
Zasilanie: bateria 1.5 V (AA) x3 szt.  
Wymiary produktu: 220 x 104 x 57 mm  
Waga produktu: 835 g  
Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe, złącza typu krokodyl, sonda temperatury, etui transportowe

Specyfikacja

| Dane logistyczne |              |
|------------------|--------------|
| Gabaryt          | W005G005-A-2 |

| Jednostka miary | Ilość  | Waga netto | Waga brutto | Szer. x Dł. x Wys.    |
|-----------------|--------|------------|-------------|-----------------------|
| szt.            | 1 szt. | 1.432 Kg   | 1.681 Kg    | 26 cm x 30 cm x 10 cm |