

Miernik cęgowy profesjonalny Uni-T UT219M

**Marka:**

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS LESZEK Spółka komandytowa

Kod produktu:

MIE0541

Kod EAN:

5901890135924

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Natężenie prądu zmiennego AC: $600\text{ A} \pm(1,8\%+6)$; (zakres częstotliwości natężeń prądu mierzonego: 40 ~ 400 Hz)

Natężenie prądu stałego DC: $2\text{ mA} \pm(0,9\%+6)$

Napięcie prądu stałego DC: $1000\text{ V} \pm(0,6\%+3)$

Napięcie prądu zmiennego AC: $1000\text{ V} \pm(1\%+6)$; (zakres częstotliwości napięć mierzonych: 40 ~ 400 Hz)

Napięcie zmienne AC dla źródeł o małej impedancji wewnętrznej (LoZ): $600\text{ V} \pm(2,5\%+6)$

Rezystancja: $60\text{ MOhm} \pm(1\%+3)$

Pojemność: $60\text{ mF} \pm(4\%+7)$

Częstotliwość: 600 Hz ~ 40 MHz $\pm(0,1\%+5)$

Temperatura: $-40^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C} \pm(2\%+5^{\circ}\text{C})$; $-40^{\circ}\text{F} \sim 1832^{\circ}\text{F} \pm(2\%+9^{\circ}\text{F})$

Test diod: 3 V

Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych

Pomiar True RMS

Sprawdzanie kolejności faz

Zamrożenie ostatniego wskazania

Tryb pomiaru względnego (funkcja zerowania)

Zapis wartości MAX/MIN

Podświetlany wyświetlacz LCD

Automatyczne wyłączenie

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Maksymalny odczyt: 6000

CECHY OGÓLNE

Stopień ochrony: IP54

Impedancja wejściowa pomiaru napięć: $\geq 10\text{ MOhm}$

Liczba pomiarów: 3/s

Zasilanie: 3x 1,5 V (R03)

Rozwarcie szczęk: 33 mm

Rozmiar wyświetlacza: 35 x 31 mm

Wymiary: 234,6 x 82 x 47 mm

Waga: 310 g

Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury, etui

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.546 Kg	0.728 Kg	16 cm x 28 cm x 9 cm
kart.	1 szt.	0.541 Kg	0.727 Kg	16 cm x 29 cm x 10 cm