

Miernik cęgowy UT207



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

MIE0099

Kod EAN:

5901436741169

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie DC: 6,6 V / 66 V / 600 V $\pm(0,8\%+1)$

Napięcie AC: 6,6 V / 66 V / 600 V $\pm(1,2\%+5)$

Natężenie prądu stałego DC: 66 A / 1000 A $\pm(2\%+8)$

Natężenie prądu zmiennego AC: 66 A / 1000 A $\pm(2\%+8)$

Rezystancja: 660 Ohm / 6,6 kOhm / 66 kOhm / 660 kOhm / 6,6 MOhm / 66 MOhm $\pm(1\%+2)$

Częstotliwość: 660 Hz / 6,6 kHz / 66 kHz / 660 kHz / 6,6 MHz / 66 MHz $\pm(0,1\%+3)$

Współczynnik wypełnienia: 0,1%~99,9%

Test diod

Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

Pomiar prądu uderowego

True RMS

Zapis wartości MAX/MIN

Zamrożenie ostatniego wskazania

Funkcja zerowania

Automatyczne wyłączenie

Podświetlany ekran LCD

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

CECHY OGÓLNE

Impedancja wejściowa napięcia stałego: ok. 10 MOhm

Liczba pomiarów: 3/s

Zasilanie: bateria 9 V (6F22)

Rozwarcie szczęk: 55 mm

Rozmiar wyświetlacza: 47 x 30 mm

Wymiary produktu: 286 x 105 x 45 mm

Waga produktu: 533 g

Akcesoria: bateria, przewody pomiarowe, etui

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W005G005-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	1.3 Kg	1.4 Kg	29 cm x 7 cm x 22.5 cm
kart.	20 szt.	10.5 Kg	29.15 Kg	60 cm x 37 cm x 47.5 cm