

Multiport RS-232 do drukarki fiskalnej



Marka:

Inne

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

URZ1300

Kod EAN:

5901436749424

Opis techniczny

MULTIPOINT 232 to urządzenie które umożliwi wystawianie paragonów na jednej drukarce fiskalnej z kilku programów sprzedaży zainstalowanych na różnych komputerach

MULTIPOINT 232 jest:

- uniwersalne: drukarka w dalszym ciągu jest zakończona portem RS232 oprogramowanie nie widzi żadnej różnicy czy komunikacja przebiega bezpośrednio z drukarką czy z urządzeniem MULTIPOINT 232
- proste w użyciu: wybieranie portu przez który aktualnie odbywa się komunikacja z drukarką odbywa się automatycznie i nie trzeba stosować żadnych przełączników, instalacja ogranicza się do podłączenia urządzenia MULTIPOINT 232 pomiędzy drukarkę i komputer oraz dostarczenia zasilania z portu USB komputera lub zasilacza.
- Niezawodne: w czasie kiedy przez jeden z dwóch portów urządzenia odbywa się komunikacja z drukarką drugi port pozostaje nieaktywny (w tym czasie otrzymuje sygnał wstrzymania transmisji) do czasu zakończenia transmisji na pierwszym porcie i nie wprowadza zakłóceń.
- Tanie: koszt urządzenia jest około 10-krotnie niższy niż drugiej drukarki !

Instalacja.

Urządzenie MULTIPOINT232 jest wyposażone w 3 złącza w typowym dla transmisji szeregowej w standardzie RS232C : jedno złącze męskie służące do podłączenia drukarki szeregowej oraz 2 żeńskie służące do podłączenia komputerów. Do wykonania połączenia w najprostszym przypadku należy stosować typowy przewód do transmisji szeregowej 1do1 zakończony z jednej strony wtykiem DB-9 a z drugiej strony gniazdem DB-9. W zależności od typu podłączanej drukarki może zająć potrzeba użycia od strony drukarki innego rodzaju złącza. Dlatego też zawsze należy sprawdzić w jakim standardzie pracuje drukarka, którą chcemy podłączyć. Urządzenie jest zasilane z portu USB komputera lub z zewnętrznego zasilania.

Parametry techniczne:

- rodzaj kontroli dostępu do drukarki przepływu: RTS/CTS
- tryb pracy drukarki: SLAVE
- prędkość transmisji: 1-115200 b/sek.
- zasilanie (port USB lub zasilacz sieciowy): +5V $\pm$ 0.25V / 0.5W

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-3

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.15 Kg	0.152 Kg	9.5 cm x 3 cm x 7.5 cm