

Miernik uniwersalny UT61E



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Kod produktu:

MIE0120

Kod EAN:

5901436732334

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 220 mV / 2,2 V / 22 V / 220 V / 1000 V $\pm(0,1\%+2)$

Napięcie zmienne AC: 220 mV / 2,2 V / 22 V / 220 V / 750 V $\pm(0,8\%+10)$

Natężenie prądu stałego DC: 220 μ A / 2200 μ A / 22 mA / 220 mA / 10 A $\pm(0,5\%+10)$

Natężenie prądu zmiennego AC: 220 μ A / 2200 μ A / 22 mA / 220 mA / 10 A $\pm(0,8\%+10)$

Rezystancja: 220 Ohm / 2,2 kOhm / 22 kOhm / 220 kOhm / 2,2 MOhm / 22 MOhm / 220 MOhm $\pm(0,5\%+10)$

Pojemność: 22 nF / 220 nF / 2,2 μ F / 22 μ F / 220 μ F / 2,2 mF / 22 mF / 220 mF $\pm(3\%+5)$

Częstotliwość: 10 Hz ~ 220 MHz $\pm(0,01\%+5)$

Współczynnik wypełnienia: 0,1-99,9%

Test diod

Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych

Analogowy bargraf

True RMS

Zapis wartości peak

Pomiar wartości względnej

Zamrożenie ostatniego wskazania

Przesyłanie danych

Automatyczne wyłączenie

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Maksymalny odczyt: 22000

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: Bateria 9 V (6F22)

Wyświetlacz LCD: 65 x 43 mm

Waga netto: 370 g

Wymiary: 180 x 87 x 47 mm

Akcesoria: bateria, przewody pomiarowe, przystawka pomiarowa, przewód RS-232, płyta CD

Specyfikacja

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.6 Kg	0.652 Kg	16 cm x 6 cm x 28 cm
kart.	20 szt.	12.9 Kg	13.9 Kg	33.5 cm x 45.5 cm x 34.5 cm