

TP-LINK TL-WR1043ND Router bezprzewodowy +AP+ USB, b/g/n 300Mb/s



Marka:

TP-link

Kod produktu:

KOM0051

Kod EAN:

6935364093327

Opis techniczny

Cechy sprzętowe

Porty: 4 porty 10/100/1000Mb/s LAN, 1 port 10/100/1000Mb/s WAN, 1 port USB 2.0

Przyciski: Wyłącznik, wyłącznik sieci bezprzewodowej, przycisk WPS/RESET

Zasilanie: 12 V DC / 1,5 A

Wymiary (S x G x W): 225 x 141 x 30 mm (8,9 x 5,6 x 1,2 cala)

Typ anteny: 3 anteny dołączalne, dookólne

Zysk anteny: 3x 5 dBi

Właściwości transmisji bezprzewodowej

Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Częstotliwość pracy: 2,4 - 2,4835 GHz

EIRP: CE - < 20 dBm (2,4 GHz); FCC - < 30 dBm

Funkcje transmisji bezprzewodowej: Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: 64/128-bitowe szyfrowanie WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Prędkość transmisji

11n: do 450 Mb/s (dynamicznie)

11g: do 54 Mb/s (dynamicznie)

11b: do 11 Mb/s (dynamicznie)

Czułość odbiornika

270M: -68 dBm@10% PER
130M: -68 dBm@10% PER
108M: -68 dBm@10% PER
54M: -68 dBm@10% PER
11M: -85 dBm@8% PER
6M: -88 dBm@10% PER
1M: -90 dBm@8% PER

Funkcje oprogramowania

Funkcja Quality of Service: WMM, kontrola przepustowości
Sieć WAN: Dynamic IP/Static IP/PPPoE, PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond
Zarządzanie: Kontrola dostępu, zarządzanie siecią lokalną, zdalne zarządzanie
DHCP: Serwer/klient DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów
Przekierowanie portów: Serwery wirtualne, port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamiczny DNS: DynDns, Comexe, NO-IP
VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
Kontrola dostępu: Kontrola rodzicielska, kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami
Zabezpieczenia zapory sieciowej: Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Protokoły: IPv4 oraz IPv6
Funkcja Guest Network: Sieć dla gości 2,4 GHz (tylko w wersji sprzętowej V3)

Inne

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
Wymagania systemowe: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux
Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10% ~ 90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5% ~ 90%, niekondensująca
Zawartość opakowania: TL-WR1043ND, 3 anteny, zasilacz, kabel Ethernet, płyta CD, instrukcja szybkiej instalacji

Specyfikacja

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.75 Kg	0.845 Kg	