

Taśma samowulkanizująca butylowa 0,6mmx19mmx3.5m/221/



Marka:

Inne

Kod produktu:

NAR0360

Kod EAN:

5906194000060

Opis techniczny

Taśma elektroizolacyjna o właściwościach samowulkanizujących.

ZASTOSOWANIE

- Izolowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych.
- Naprawa uszkodzonej izolacji kabli.
- Izolowanie połączeń kabli i przewodów.
- Izolowanie przewodów w motoryzacji.
- Ochrona przed wilgocią i przed korozją przewodów, rur, konstrukcji stalowych itp.
- Uwaga: taśma nie powinna być stosowana w obecności oleju izolacyjnego

CECHY I ZALETY

- Taśma trójwarstwowa: obie warstwy elastomeru butylowego rozdzielonego folią PE.
- Wysoka wytrzymałość elektryczna.
- Wodoodporna.
- Zapewnia ochronę antykorozyjną.

STOSOWANIE

- Przed użyciem taśmę należy kondycjonować w temperaturze: +10 ° C do + 20 ° C.
- Nakładać na powierzchnię oczyszczoną, odtłuszczoną i suchą,.
- Taśmę nawijać z zakładką 50% i naprężeniem wstępnym, zewężającym taśmę do 95% pierwotnej szerokości.

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-10

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.052 Kg	0.054 Kg	5 cm x 2 cm x 3 cm